

HX-L61压力变送器

产品名称	HX-L61压力变送器
公司名称	郑州艾略特机电设备有限公司
价格	280.00/支
规格参数	品牌:晖祥 型号:HX-L61 24VDC:4-20mA
公司地址	郑州市金水区花园路39号
联系电话	0371-69067652 400 076 5856 13803869892

产品详情

应用

液压及气动控制系统 位测量与控制 压缩机 制冷机 空调机 热电机组 工业过程检测与控制
实验室压力校验

技术性能

测量范围:-0.1~0mpa 0.01...60mpa 压力类型:表压型或绝压型

精确度:典型: $\pm 0.2\%fs$ 最大 $\pm 0.5\%fs$ (包括非线性、迟滞和重复性)

长期稳定性:典型 $\pm 0.1\%fs$ 最大 $\pm 0.2\%fs$

零点温度漂移:0.03%/fs/ (100kpa) 0.02%/fs/ (> 100kpa)

满度温度漂移:0.03%/fs/ (100kpa) 0.02%/fs/ (> 100kpa)

工作温度:-20~85 贮存温度:-40~120

供电温度:12~36vdc 输出信号:4~20madc

传输方式:二线制 负载电阻: $(u-15)0.02$

hx-l61系列压力变送器是一种零点和满量程输出可以精确调校且结构精简,体积精巧的压力传感器。其传感器采用陶瓷压阻传感器或带不锈钢隔离模片的扩散硅传感器。

hx-l61系列压力变送器可以直接安装在被测压力管道法兰的接口上，为安装调试方便，在法兰接口和管道之间应加装截止阀。适用于与接触部分材质兼容的气体和液体介质,可以测量表压、绝压和负压。

结构特点

量程选择、用户调试方便 反向极性保护及限流保护

防雷击、防射频干扰 本质安全防爆

体积小、外形美观、性价比高

高精度、高稳定性、高可靠性

外壳：不锈钢1cr18ni9ti

防爆等级：exia ct6