

# HX-T61压力变送器

产品名称	HX-T61压力变送器
公司名称	郑州艾略特机电设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:晖祥 型号:HX-T61 24VDC:4-20mA
公司地址	郑州市金水区花园路39号
联系电话	0371-69067652 400 076 5856 13803869892

## 产品详情

hx-t61系列压力变送器是一种零点和满量程输出可以精确调校的压力变送器，其电路转换模块置于外观漂亮的机壳内，传感器采用陶瓷压阻传感器或带不锈钢隔离模片的扩散硅传感器。

hx-t61系列压力变送器可以直接安装在被测压力管道法兰的接口上，为安装调试方便，在法兰接口和管道之间应加装截止阀。安装位置对零点的影响可以调校，被测介质应与变送器结构材料相适应。

### 应用

液压及气动控制系统 液位测量与控制 压缩机 制冷机 空调机 热电机组 工业过程检测与控制  
实验室压力校验

### 结构特点

量程选择、用户调试方便 反向极性保护及限流保护

防雷击、防射频干扰 本质安全防爆

体积小、外形美观、性价比高

高精度、高稳定性、高可靠性

防爆型式 gb3634.4 ia iict6      技术性能

测量范围:-0.1...0~0.01...60mpa 压力类型:表压或绝压

精确度:典型:  $\pm 0.2\%fs$ ;最大  $\pm 0.5\%fs$  (包括非线性、迟滞和重复性)

长期稳定性:典型  $\pm 0.1\%fs$ ;最大  $\pm 0.2\%fs$

零点温度漂移: $0.03\%fs/$  (  $100kpa$ )  $0.02\%fs/$  (  $> 100kpa$ )

满度温度漂移: $0.03\%fs/$  (  $100kpa$ )  $0.02\%fs/$  (  $> 100kpa$ )

工作温度: $-20\sim 85$  贮存温度: $-40\sim 120$  供电温度: $12\sim 36vdc$

输出信号: $4\sim 20madc$  传输方式:二线制 负载电阻:  $(u-15)0.02$