BWDK-30干式变压器温控仪

产品名称	BWDK-30干式变压器温控仪
公司名称	长沙良维电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:良维 型号:BWDK-30
公司地址	长沙市芙蓉区东岸工业园
联系电话	86-73184280488 15386448088

产品详情

BWDK-30干式变压器温控仪 ■长沙良维电器有限公司■

批发BWDK-30干式变压器温控器 供应 电话：0731-84280488

批发BWDK-30干式变压器温控器 报价 传真：0731-89799956

★概 述：

BWDK-30干式变压器温控仪是采用美国AD公司仪表专用单片机，利用预埋在变压器绕组测温孔中的铂热电阻来测量绕组的温度并进行数字显示，提供绕组超温报警、绕组超温跳闸以及传感器故障报警等功能，使您随时了解干式变压器运行的温度参数，还可以根据设定温度点自动启停风机对绕组进行风冷，有效地提高干式变压器运行的安全性、可靠性及使用寿命。 BWDK-30干式变压器温控仪还可提供RS485或RS232通讯方式，配有标准总线接口和通讯协议，可方便地与监控系统连接。

★性能指标：

1. 测量范围：0～200°C

2. 使用条件： 工作温度：－10°C～＋55°C

相对湿度：≤95% (25°C) 工作电源：AC220V±10%，AC380V±10%；50Hz

3. 分 辨 率：0.1℃

4. 测温精度：0.5级，控制误差：≤±1℃

5. 显示方式：1位相位显示，3位半温度值显示

6. 继电器触点输出：单相风机10A＊250V．三相风机10A＊380V．其他信号3 A＊220V

7. 传感器：Pt100铂电阻 （Φ3×25mm）

8、最大功耗：塑壳为≤5W；铁壳为≤8 w

9. 产品重量：塑壳为≤1kg；铁壳为≤5kg

10. 外形尺寸：宽×高×长=160mm×80mm×145mm 开孔尺寸：宽×高=153mm×77mm

11. 模拟电流输出：4~20Ma（线性对应0~200.0℃）

12. 通讯接口：一般采用RS-485通讯方式，可接30台温控仪，通讯距离可达1200m

13. 通过的抗干扰试验项目：共模干扰．串模干扰．电快速瞬变．静电干扰．空间射频干扰

14. 耐压试验：AC2500V．50 Hz．60S