

甲醇气体报警器在线甲醇气指示测仪

产品名称	甲醇气体报警器在线甲醇气指示测仪
公司名称	济南优大电子有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:优大电子 型号:RBT-6000-ZLG/A
公司地址	山东省济南高新区香格里拉工业园
联系电话	0531-88686387 15165087979

产品详情

甲醇气体报警器在线甲醇气指示测仪（15165087979 0531-88686387 李经理）销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地。甲醇有较强的毒性，对人体的神经系统和血液系统影响最大，它经消化道、呼吸道或皮肤摄入都会产生毒性反应，甲醇蒸气能损害人的呼吸道粘膜和视力。甲醇中毒，通常可以用乙醇解毒法。控制器通过查询方式获得探测器信息，经高速CPU数据处理，通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。鄂尔多斯市国泰化工有限公司杭锦旗独贵塔拉工业园区一煤制甲醇项目发生工业气体泄漏事故，4名工人氮气窒息死亡。本产品的设计遵循国标GB16808-2008。控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单，产品整机采用模块化结构设计，便于维护。

主要特点 甲醇浓度报警器 工作方式 M-BUS 两总线通讯方式，负载容量 60路。 可靠性高 CPU采用16位单片机，运行速度快，可靠性高。 操作方便 可对在线探测器远程校零，标定。 安全性高 多重密码保护。操作级别不同，密码不同，安全性高。 显示直观、清晰 采用高亮度LCD显示，可实时显示控制器工作时间，报警、故障记录。大容量报警，开、关机记录，历史记录掉电不丢失。 多种信号输出 2组开关量输出。通过配接模块可选择输出4-20mA，GPRS/GSM，UDP/TCP/HTTP信号。 安装方便 专用的安装支架，现场安装方便。 技术参数

甲醇浓度报警器 结构 重量：4.4kg 材质：Q235+ABS 尺寸：290mm×380mm×94mm 电气 供电电压：AC220V±15%、50-60Hz 最大功率：10W 信号输入：M-BUS信号 继电器容量：5A/220V 存储容量：报警记录：1000条 开机记录：100条 关机记录：100条 甲醇泄漏报警器认证 公安部：消防电子产品合格评定中心 应用标准：GB16808-2008 甲醇浓度检测仪使用环境 IP等级：IP30 工作温度：0 40 湿度范围：10%RH 95%RH 压力范围：86Kpa 106Kpa 存储温度：-10 50 甲醇泄漏事故现场处置方案；（合成岗位）；1、事故风险分析；1.1事故类型；甲醇泄漏可发生火灾、爆炸事故、人员中毒等事故；（济南优大电子有限公司）手机：15165087979 电话：0531-88686387 传真：0531-88686387 QQ：2960848754 李经理 甲醇气体报警器在线甲醇气指示测仪