

新标准QD125/30T电动双梁吊钩桥式起重机

产品名称	新标准QD125/30T电动双梁吊钩桥式起重机
公司名称	中原圣起有限公司
价格	.00/个
规格参数	起重机类型:桥式起重机 品牌:圣起 适用范围:工厂、仓库、物流
公司地址	河南长垣起重工业园圣起大道
联系电话	86-015937397667 15937397667

产品详情

起重机类型	桥式起重机	品牌	圣起
适用范围	工厂、仓库、物流	型号	新标准QD型
最大起重量	125/30 (t)	额定载重量	125/30 (t)
最大提升高度	27/25 (m)	跨度	10.5-31.5 (米)
工程机械种类	起重机械		

1.新qd电动双梁起重机是qd的升级换代产品，是一种结构更为合理、装配、性能更为优越的智能化起重机。起重量为gn=5-500t，跨度为10.5-35m，工作级别为a3、a5、a6、a7。工作环境温度+40 以下，高温注明。承接特殊非标设计。

2.技术特点：小车顶至大车轨面极限尺寸最低，比传统产品降低20~30%，能有效的减少车间投资约20%。硬齿减速机、进口绳、三合传动。配声光超载警报器、防钩冲顶自停二级保护器、电路自检保护器、过流缺项保护、智能自停限位等多种全能保护。电器无触点模块调速控制，并且能实现微速和双速，运行、起升电动特别平稳，电控简单并且接近变频功能。操作台（手柄）采用12v安全电压，电压380v+5~10%内时电控可长期使用达200万次。

3.选择方法：按工作级别，使用行业。无论您选择哪种级别，首先要以行业选用计算起动、电动循环次数/1h，每天实用时间和连续使用时间（h）注明。选型或签订时，必须明确行业、各项极限尺寸、供电侧、环境温度、速度、时间、是间歇或连续、起、点次/1h。以上要求供君参考。选择、设计、匹配合理才能更好地提高工作效率。（海拔高超800米时注明）。

严禁普通起重机吊运钢水及高温溶液、易燃、爆、腐蚀（酸、碱、镀、蒸汽）、潮 90%之物品（应采用专用起重机）。

注：1.电机实用功率按需方要求的实用频率设计。钢铁、冶金采用普通桥吊时一般采用a7标准，a5-a6如在频繁区和高温区使用时，应用s4电机或h级电机并且要增大梁体、加大配置。（级别高低不准替代溶液铸造吊）。

2.产品说明所提供的数据、重量、轮压、速度、尺寸极限为设计值，与实际数值偏差5-10%，仅供参考，所有数据以设备实际为准。