

# 柴油浓度报警器柴油泄漏报警器

产品名称	柴油浓度报警器柴油泄漏报警器
公司名称	济南优大电子有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:优大电子 型号:RBT-6000-ZLG/A
公司地址	山东省济南高新区香格里拉工业园
联系电话	0531-88686387 15165087979

## 产品详情

柴油浓度报警器柴油泄漏报警器（15165087979 0531-88686387 李经理）销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地。中石油大连石化分公司发生油罐爆炸事故，造成2人失踪，2人重伤。截至发稿时，爆炸原因尚在调查中。消防人员称3个油罐先后爆炸 昨日14时30分，大连市消防支队接到报警，大连石油七厂3号门附近发生爆炸。随即，大连市300余名消防官兵及几十辆消防车赶往现场。

爆炸后，有网友发微博称，前后发生两次爆炸，爆炸巨响传出很远，现场浓烟滚滚，天空弥漫黑色灰尘，地上全落了黑色的石油点。“刚上高速，便看到那边有黑烟。”一位参与救援的消防官兵称，到达现场时，火势很大，厂区上空涌起上百米的黑烟。事故发生后，中石油大连石化分公司对外称，起火的罐区，是已停产一年多的储存重油等残渣油料的地方，正在由中石油的一家建设公司检修，原计划下半年重新投产。当时有四个人在现场工作，突然有一个空罐发生闪爆，引发了另一个储罐着火。

主要特点：测量精度高：传感器采用进口气体敏感元件，精度高、线性好

性能可靠稳定：采用先进软件数字处理系统，抗干扰性好

对于过浓度、短路及断路具有自动诊断及保护功能

隔爆型防爆：隔爆式设计，可用于工厂条件的1、2区危险场所 多种信号输出：RS485/4~20mA/接点信号

适用环境：适用多种恶劣环境 安装维修方便：设计专用安装支架，现场安装快捷

模块化设计，直接拔插更换 技术参数：(1)检测气体：柴油 电 源：DC36V

功 耗：2W 工作环境：温度：-40 - 70 湿度： 93%RH 信号输出：4-20mA

电气接口：3/4G内螺纹 工作方式：连续

防爆型式：隔爆型 防爆标志：ExdIICT6 执行标准：GB15322.1-2003

连接线缆： RVS2×2.5mm<sup>2</sup>，传输距离： 1000m（济南优大电子有限公司）手机：15165087979

电话：0531-88686387 传真：0531-88686387 QQ：2960848754 李经理 柴油浓度报警器柴油泄漏报警器