

(2-20T) MH型单箱桁架腿门式起重机

产品名称	(2-20T) MH型单箱桁架腿门式起重机
公司名称	中原圣起有限公司
价格	.00/个
规格参数	起重机类型:门式起重机 品牌:圣起 适用范围:露天场所、多风地区、工厂、仓库、物流
公司地址	河南长垣起重工业园圣起大道
联系电话	86-015937397667 15937397667

产品详情

起重机类型	门式起重机	品牌	圣起
适用范围	露天场所、多风地区、工厂、仓库、物流	型号	MH
最大起重量	2-20 (t)	额定载重量	2-20 (t)
最大提升高度	6/9/12/15 (m)	跨度	10-30 (米)
工程机械种类	起重机械		

1.mh型全包箱u型腿电动单梁门式起重机与葫芦配套使用。它采用钢管腿，迎风面积小，是露天场所和多风地区最佳的轻型门吊，有空操、地操两种操作方式。起重量为gn=2-20t,跨度为10-30m,环境温度+40以下，工作制度为25%，风压不大于125pa。

2.技术特点：三合一传动系统，电器无触点模块调速控制，并能实现微速和双速接近变频功能，使运行、起升、电动特别平稳。配超载报警、歪拉斜吊、防吊钩冲顶二级保护、缺项过流保护等，操作台（手柄）采用12v安全电压从而实现了葫芦单梁的多功能保护。电压380v+5~-10%内时电控可长期使用达200万次。

3.选择原则：使用行业、启动、点动次/1h。每天实用时间。一定注明：轻型起重机，点动、启动为gn/10 80次/1h、gn/2 40次/1h、gn/1 15-20次/1h、高温50 及严酷环境次/1h ÷ 2（海拔高超800米时注明）。

4.注意事项：1，在作业现场，起重机停止作业时，用户要及时对起重机进行锁定。2，本起重机总开关以上不配任何电线。严禁用于吊运高温溶液、易燃、爆、腐蚀（酸、碱、镀、蒸潮气）、超载、粉尘等危险作业。3，门机外悬总长度小于跨中的1/3，外悬极限处gn的90%，将重物移至腿内大车方能运行。须在腿外大车运行的重物gn减量10-20%，外悬超出跨中三分之一时，gn分段减量。以上情况重物必须靠近支腿大车方可运行，小跨度不宜在腿外运行。

