

CO2报警器二氧化碳泄漏检测仪

产品名称	CO2报警器二氧化碳泄漏检测仪
公司名称	济南优大电子有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:优大电子 型号:RBT-6000-ZLG/B
公司地址	山东省济南高新区香格里拉工业园
联系电话	0531-88686387 15165087979

产品详情

CO2报警器二氧化碳泄漏检测仪（15165087979 0531-88686387 李经理）销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地。在广西壮族自治区南宁市滨湖路66号广西公路局大厦二楼联网中心机房，由于检修人员操作不当，导致用于救火的二氧化碳发生泄漏。正好在附近办事的消防人员罗进昌和蒋振锋得知情况后，敷上毛巾，冲进泄漏气体的大厦，接连背出16人。这次事故造成17人受伤。消防、120、卫生和安监等多部门紧急疏散150多人。截至当晚7时30分，经监测，该大厦未出现异常情况。

二氧化碳报警器红外自扩散传感技术，15年的传感元件寿命。

提供4-20mA模拟量输出信号和2路开关量输出信号可用作CO2浓度变送器，也可作CO2的控制器可现场编程设置二级报警点。气体报警器大体分为两类：固定式和便携式。一部分气体报警控制器，一部分是气体探测器，探测器与控制器之间采用2芯电缆连接，探测器和控制器上都有接线端子。连接方便。产品主要性能：产品特点：a 液晶背光多个体显示；b 抗干扰、防尘、抗湿、抗腐蚀；c 使用环境范围宽,使用寿命长；d

各检测点独立设定，检测历史查询，自主设定一、二级报警值，零点漂移正位，中文显示。技术参数：

与气体探测器配套使用 工作电压：AC220V ± 10% 使用温度：-20 ~ 60 使用湿度：95%RH

LCD液晶屏幕显示：ppm外型尺寸m/%LEL 报警系统：声光报警 报警音量：75dB 传输距离：2000m

外形尺寸：370mm(L) × 305mm(W) × 90mm(H) 重量：4.5kg 主要特点

RS-485通讯接口，15KV防静电保护，独立地址设定。PC/ABS高档阻燃材料外壳

LCD高清液晶显示监测内容。（济南优大电子有限公司）手机：15165087979 电话：0531-88686387

传真：0531-88686387 QQ：2960848754 CO2报警器二氧化碳泄漏检测仪