

# 臭氧泄漏检测仪臭氧浓度报警器

产品名称	臭氧泄漏检测仪臭氧浓度报警器
公司名称	济南优大电子有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:优大电子 型号:RBT-6000-ZLG/B
公司地址	山东省济南高新区香格里拉工业园
联系电话	0531-88686387 15165087979

## 产品详情

臭氧泄漏检测仪臭氧浓度报警器（15165087979 0531-88686387李经理）销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地。凌晨3点钟，我正在值夜班，刚从车间出来，忽然听到一声沉闷的巨响，紧接着又有连续几声闷响。再看时，发现车间上空已经升起了黄白色的烟雾，空气中弥漫着难闻的刺鼻气味，几个工人从车间跑出来：“臭氧化中试罐爆炸了！”我急忙组织从车间撤离出来的工人穿戴好防护用品，向上级汇报后，拿上灭火器准备进入车间灭火。冲进车间，大家才发现，臭氧化中试罐的机械密封上面已经冒起了火苗，车间顶棚也被爆炸震出了几个大洞。经过半小时的努力扑救，大火终于被扑灭，但整个车间已经变得非常狼狈，臭氧化中试罐罐体裂开一条长约20cm的口子，周围反应罐的保温层全部烧黑。所幸此次事故没有造人员伤亡。探测器技术参数：1、与气体报警控制器配套使用；2、采用进口气体传感器，精度高、可靠性强；3、三线制结构；4、隔爆式设计适用于危险条件1、2区；5、体积小、安装简便；6、采用模块化结构设计，便于系统维护；7、检测原理：半导体/电化学/催化燃烧式进口传感器 检测气体：可燃气体、有毒气体 8、采样方式：自然扩散式 9、测量精度： $\pm 5\%FS$ ，相应时间：30s 10、工作电压：DC12V~DC30V 11、温度：-40~65 12、连接线缆：RVS2 $\times$ 2.5mm<sup>2</sup>，传输距离：1000m 13、防爆等级：Exd CT6 14、安装方式：固定支架、钢管、墙壁装 安装螺旋：G3/4" 15、体积：126mm(L) $\times$ 93mm(W) $\times$ 48mm(H) 臭氧报警器分为固定式和便携式两种，固定式由气体报警控制器和气体探测器两部分组成，控制器与探测器两端都有接线端子，之间采用三芯屏蔽电缆或三芯电缆连接。控制器型臭氧气体报警器采用了壁挂式箱体设计，面板状态直接显示，安装简单，操作方便。探测器采用工业专用防爆装置，气敏传感器采用进口元件，检测灵敏度测范围广泛。电子电路采用先进的微电脑技术，全数字化信号处理，操作简单、直观；传感器或传输线发生故障时会自动检测并进行故障报警，浓度报警状态可自动存储，采用主、备双电源工作方式，保证工作的连续性。气体报警控制器具有背光液晶屏显示、各通道自动巡回检测、报警优先锁定显示、报警点可任意设定、故障自动诊断、声光报警、具有报警存储记忆、历史纪录查询功能、永久时钟显示以及主备电动转化等功能。主机系统指示：1、使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；2、LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态；3、使用数字信号传输，可靠性高；4、

2组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V/7A；5、与气体探测器配套使用；6、  
工作电压：AC220V ± 10%；7、  
使用温度：-20 ~ 60 ；8、  
使用湿度：95%RH；9、  
LCD液晶屏幕显示：%LEL/ppm/VOL%；10、报警系统：声光报警；  
11、报警音量：75dB；12、  
连接线缆：RVS2 × 2.5mm<sup>2</sup>，传输距离：1000m；13、体积：250mm(L) × 240mm(W) × 90mm(H)  
(济南优大电子有限公司) 联系人：李经理 手机：15165087979 电话：0531-88686387  
传真：0531-88686387 QQ：2960848754 李经理 臭氧泄漏检测仪臭氧浓度报警器