

水洗纸塑分离机设备与电加热纸塑分离机设备区别

产品名称	水洗纸塑分离机设备与电加热纸塑分离机设备区别
公司名称	宁津鑫伟保温板设备厂
价格	1.00/套
规格参数	品牌:鑫伟 型号:各种型号 规格:各种规格
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇西雒村
联系电话	0534-5235768 15092522377

产品详情

宁津鑫伟生产的纸塑分离机主要应用于广泛存在的废旧纸塑复合编织袋的纸张和塑料编织片（主要材质是聚丙烯型）的分离。分离过程中不用破碎，不使用化学药品，不用水，无废气及污水排放。分离彻底，塑料编织片上不会残留黄色胶黏痕迹。实践证明，不仅其分离效果非常好并且更重要得是满足环保要求。在国家越来越重视环境保护的大背景下，传统的水洗和化学药剂分离方法已受到严格限制。宁津鑫伟的纸塑分离机是替代水力清洗及化学试剂分离方法的首选设备。

此设备功耗小，分离效果好，用工少不仅适合工厂大规模加工同样适合家庭式工厂小批量生产。改进了加热体的布局方式,加热效率更高；

改进了传送方式,解决了纸袋中的杂质污染及纸袋着火的问题；

改进了加热体的设计,增加了加热体的寿命。

实践证明改进型的纸塑分离机分离效果更好；产量更高；更加易操作、易维护。

现在的牛皮纸塑复合袋，属于一次性使用产品。使用后，像普通编织袋一样，使用后，需要再生做成颗粒，然后再利用，继续生产编织袋，随后再次再生，循环使用。但是牛皮纸塑袋表层又一层牛皮纸，这使得再生很困难，因为掺杂纸纤维的颗粒料，再次生产时，拉丝工序很困难，很难保证不断线，并且成品的编织袋，拉力不够，影响正常使用。现在有了这种干法电加热的设备，正好针对这种难题，表现出了极好的使用效果。使用效果远远好于水分离设备。

这种设备与水分离设备相比较，有以下几个优点：

第一，水分离投资大，对水源要求较高，水流量要大，在一些地区很难实行。而电加热设备只需用电即可。

第二，水分离设备占地较多，需要水池浸泡，根据产量，可以想象水池底面积肯定不小，还需要排水的地方，因为设备运转起来，水流是不停的，对水也是极大的浪费。而电加热设备，占地仅需五平方，所有的场地加在一起，最多一百平方，其中包括一个小型原料库和一个小型的成品库。

第三，水分离后，编织袋是分离开了，但是牛皮纸全部跟着水流走了，对袋子的利用率不够，而电分离的，分开后塑料很平整很干净，牛皮纸也很平整，很容易分拣打包，利用率高。

第四，水分离的虽然把纸洗掉了，但是塑料在有纸的水里捞出来，上面依然有纸纤维，对造颗粒还是有影响，颗粒价格低。

第五，也是最严重的一点，水分离污染严重，而我国近年来对污染行业整治的力度也在逐渐加大，所以水分离行业常常面临这被环保查封的危险，即使让你干，也是要给环保一点好处，就像不是光明正大的生意一样

鑫伟保温板设备秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务，依靠科技求发展，不断为用户提供满意的高科技产品，是我们始终不变的追求。竭诚欢迎广大客商朋友光临指导，洽谈合作事宜。

山东宁津鑫伟保温板设备有限公司

移动电话：15092522377

客服 qq：2975093340

联系人：李经理

地 址：山东省宁津县宁津镇东雒村

www.bwb114.com