

广州普众,防火套管,玻璃纤维防火套管

产品名称	广州普众,防火套管,玻璃纤维防火套管
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:广州普众 型号:NR1074
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

耐热缠带可提供与耐热套管同等的保护效能。耐热缠带由针织玻璃纤维胶带所组成，并覆以厚实的氧化铁红硅胶，可用以包扎任何直径的软管和缆线。

耐热缠带无黏性，一般以螺旋方式 30-50%重迭包扎即可。与维可牢耐热套管相同，耐热缠带在包扎时不需要拆卸软管和缆线。耐热缠带的宽度为 1英寸 ~5英寸 (25公厘~125公厘)。

广州普众牌耐热缠带规格编号 25 mm 50 mm 76 mm 102 mm 127 mm PT-01 PT-02 PT-03 PT-04

广州普众公司是一家集专业度1000高温套管厂家,二氧化硅高温保护套管生产销售批发于一体的品牌供应商,厂家直销,质量好,价格优,产品规格型号齐, 1000度高温套管广泛应用于钢铁厂,冶金行业,重型机车的液压油管,线缆高温防护,欢迎来电咨询,免费赠送钢厂用高温套管样品

二氧化硅套管由二氧化硅纤维纺纱所制成，二氧化硅套管与二氧化硅护毯同样具有耐高温特性,二氧化硅纤维除氢氟酸,磷酸和强碱外,可耐受多种工业化学物质。二氧化硅套管能完全隔绝火焰,其超过96%高纯度硅的含量,更能有效保护极高温环境下的软管和缆线。

所有的二氧化硅纤维在连续高温暴露下,均能维持其强度和延展性,二氧化硅系列产品高达40V/mil的电介值,更是电导线和仪表导线的最佳绝缘材料,尺寸供应从直径3/8英寸至直径7英寸

承受持续温度：980℃，承受瞬间1650℃，一般工业品级K=0.541,绝缘强度:40V/mil,特点：耐极高温，且具适度抗磨性，可耐受多种工业化学物质，绝缘性佳,产品编码：SFHD-06，SFHD -08，SFHD -12，SFHD -16，SFHD -24，SFHD -32，SFHD -48，SFHD -64，SFHD -80，SFHD - 96，SFHD - 116

广州普众公司是一家集专业度1000高温套管厂家,二氧化硅高温保护套管生产销售批发于一体的品牌供应商,厂家直销,质量好,价格优,产品规格型号齐，1000度高温套管广泛应用于钢铁厂，冶金行业，重型机车的液压油管，线缆高温防护，欢迎来电咨询，免费赠送钢厂用高温套管样品

二氧化硅套管由二氧化硅纤维纺纱所制成，二氧化硅套管与二氧化硅护毯同样具有耐高温特性,二氧化硅纤维除氢氟酸，磷酸和强碱外，可耐受多种工业化学物质。二氧化硅套管能完全隔绝火焰，其超过96%高纯度硅的含量，更能有效保护极高温环境下的软管和缆线。

所有的二氧化硅纤维在连续高温暴露下，均能维持其强度和延展性，二氧化硅系列产品高达40V/mil的电介值，更是电导线和仪表导线的最佳绝缘材料,尺寸供应从直径3/8英寸至直径7英寸

承受持续温度：980℃，承受瞬间1650℃，一般工业品级K=0.541,绝缘强度:40V/mil,特点：耐极高温，且具适度抗磨性，可耐受多种工业化学物质，绝缘性佳,产品编码：SFHD-06，SFHD -08，SFHD -12，SFHD -16，SFHD -24，SFHD -32，SFHD -48，SFHD -64，SFHD -80，SFHD - 96，SFHD - 116