

碱玻璃纤维防火阻燃套管 绝缘套管

产品名称	碱玻璃纤维防火阻燃套管 绝缘套管
公司名称	宁国市中电新型材料有限公司
价格	12.00/米
规格参数	耐压:7-25KV 型号:ZDFS 耐温:400
公司地址	安徽省宁国市河沥开发区富宁工业园
联系电话	13355530256 13355530256

产品详情

防火阻燃套管

1、产品简介：

材质：无碱玻璃纤维

制作工艺：防火套管有无碱玻璃纤维或高蓬松性纤维编制成管后，

涂以有机耐高温氧化铁红硅胶经高温处理而成。

性能：具有防火、阻燃、隔热、保温、绝缘等性能。可以抵挡熔化的金属飞溅物以及强烈的热源和火焰并具有耐酸碱性能。

2、产品参数：

产品内径：4.5mm-150mm

产品颜色：红色、黑色，其他颜色根据客户需要定制。

工作温度：-75 ° C-350 ° C

额定电压：7KV-25KV

产品性能：防火、阻燃、隔热、绝缘、抗老化、防钢水喷溅、防水、防油、抗酸碱。

3、产品特点：

安全环保，保护工人身体健康

耐高温性能优越

防喷溅，多重防护

保温隔热，节能降耗，耐辐射

防潮，防油，防气候老化，防污染，延长设备使用寿命

耐臭氧，耐电压、耐电弧、耐电晕性能

阻燃，降低火灾发生率及蔓延速度

安装使用便捷

4、产品规格：（特殊厚度、颜色、规格可定做）

型号： 内径：mm 单面壁厚：mm
卷长：mm

ZDFS-S-0612 6
1.2 20

ZDFS-S-0813 8
1.3 20

ZDFS-S-1016 10
1.6 20

ZDFS-S-1217 12
1.7 20

ZDFS-S-1319 13
1.9 20

ZDFS-S-1521 15
2.1 20

ZDFS-S-2023 20

2.3	20	
	ZDFS-S-2225	22
2.5	20	
	ZDFS-S-2526	25
2.6	20	
	ZDFS-S-3029	30
2.9	20	
	ZDFS-S-3230	32
3.0	20	
	ZDFS-S-3531	35
3.1	20	
	ZDFS-S-3833	38
3.3	20	
	ZDFS-S-4034	40
3.4	20	
	ZDFS-S-4535	45
3.5	20	
	ZDFS-S-5037	50
20		3.7
	ZDFS-S-5539	55
3.9	20	
	ZDFS-S-6040	60
4.0	20	
	ZDFS-S-6541	65
4.1	20	
	ZDFS-S-7043	70
4.3	20	
	ZDFS-S-7544	75
4.4	20	
	ZDFS-S-8047	80
4.7	15	
	ZDFS-S-8548	85
4.8	15	
	ZDFS-S-9050	90

5.0 15

ZDFS-S-9552 95

5.2 15

ZDFS-S-10056 100

5.6 15

5、产品用途：

主要用于钢铁厂、冶炼厂、玻璃厂、轨道交通、大型变压场所等高温场所和各种恶劣环境下的液压软管、电缆、金属软管、波纹管及各种软道保护。钢铁、冶炼、船舶及化工等其他行业的高温区域、加热区域电缆、流体管路、轧机电缆、油管、锯切围边电缆，发电机组，电器电压设备，大型建筑，液压系统，汽车线束及排气管等。