

济南乙烯检测仪

产品名称	济南乙烯检测仪
公司名称	济南本安科技发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:本安 型号:SST-ZL
公司地址	济南市高新区环保科技园E座南楼四楼4999号
联系电话	0531-82373548 15063379913

产品详情

乙烯报警器可以有效的检测出乙烯气体的浓度，预防气体泄漏后乙烯浓度超标。乙烯报警器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成，控制器可放置于值班室内，主要对各监测点进行控制，乙烯气体探测器安装于气体最易泄漏的地点，气体探测器的核心部件为内置的气体传感器，乙烯气体传感器检测空气中乙烯气体的浓度。气体探测器将传感器检测到的乙烯浓度转换成电信号，通过线缆传输到控制器，乙烯浓度越高，电信号越强，当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时，气体报警控制器发出报警信号，并可启动电磁阀、排气扇等外联设备，自动排除隐患。

济南本安科技发展有限公司生产的乙烯报警器,可燃气体浓度报警器,气体泄漏浓度报警器,气体报警装置。乙烯报警器已获得国家消防电子产品检测中心颁发的消防产品型式认可证书，具有国家质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证。

乙烯检测仪参数

电气

供电电源：DC36V ± 15%

最大功率：< 1W

通讯方式：M-BUS 总线

信号输出：一组无源常开信号

连接线缆：RVS 2 × 2.5mm²

分辨率：1%LEL

检测原理：催化燃烧式

响应时间：T90 < 30s

结构

材料：铸铝

防爆连接螺纹：G3/4 ” 内螺纹

外形尺寸：155mm × 130mm × 77mm

重量：1.3kg

认证

天津：Exd II CT6 Gb

公安部：消防产品合格评定中心

应用标准：GB15322.1-2003

环境

IP等级：IP65

工作温度：-40 ~ 70

湿度范围：10%RH ~ 95%RH

压力范围：86Kpa ~ 106Kpa

存储温度：-25 ~ 55

安装

贴壁式、抱管式、穿管式

济南本安科技发展有限公司同时还供应各种有毒气体报警器、可燃气体报警器、复合式气体检测仪、单一气体检测仪、气体探测器等等一系列安全防护产品，如果您对我们的产品感兴趣，可以随时和我们联系哦！联系电话：15063379913