

# 优质玻璃钢储罐厂家专业生产各种型号储罐

产品名称	优质玻璃钢储罐厂家专业生产各种型号储罐
公司名称	河北佰益环保工程有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:佰益 型号:齐全
公司地址	石家庄高新区天山大街266号放大科技园3号楼6层
联系电话	0311-83817238 8631183817238

## 产品详情

河北佰益环保工程有限公司欢迎来电咨询：

电话：0311-83817238 QQ:2938060075

网址：<http://www.hebeibp.com>

河北佰益环保工程有限公司以先进的生产工艺、严格的质量管理来专业生产玻璃钢系列产品。公司以“艰苦奋斗、争创一流”为企业精神，“以顾客为中心，依靠高科技创新、推出高效、节能、环保精品，奉献社会”为企业理念，让用户满意。

我们企业出产的玻璃钢储罐生产模型应有尽有：规格从DN600、DN800、DN1000、DN1200、DN1400、DN1600、DN1800、DN2000、DN2250、DN2600、DN2800、DN3000、DN3500、DN3600、DN4000等，容量遮盖1~180m<sup>3</sup>均可出产，在场搅扰制造单台容量达2000立米，应有尽有的规格满意用户场地的运用要求。也可依据客户要求制造各种非标和异型设施。

格式多样：立式平底罐、立式斜底罐、立式圆底罐、立式锥底、卧式贮罐等，满意用户出产的要求。

品种繁多：贮存罐(槽)、拌和罐、化学反响罐、运送罐、化工设施罐、交接柱等，满意用户对各种产品的需要。

外观精致美好：罐体里外光滑，表面层经打磨涂层后，外表的平整、无气泡儿、不接受欠缺，便捷用户验收。

玻璃钢储罐在使用前应该进行气密试验测定，具体操作步骤：

(1)压力升至试验压力的50%后，保持10min，对球罐所有焊缝和连接部位进行检查，确认无渗漏后，继续

升压。

(2)压力升至试验压力后，保持10min，对所有焊缝和连接部位涂刷肥皂水进行检查，以无渗漏后为合格。如有渗漏，应在进行处理后重新进行气密试验。

(3)卸压时应缓慢。

气压试验或气密试验时，应随时注意环境温度的变化，监视压力表读数，防止发生超压现象。

平时保养玻璃钢储罐的方法

- 1、玻璃钢罐避免接触碰撞尖利，坚硬物体;
- 2、发现损坏应及时修补;
- 3、避免长期在烈日下暴晒和恶劣的环境下使用;
- 4、常常清洗保洁玻璃钢罐;
- 5、玻璃钢罐按期上蜡抛光，施加油漆，保持美观和耐久。观颜色。
- 6、玻璃钢储罐只限在设计条件下使用，不能随意变更使用介质;如果在满足设计条件下，变更介质的时候要清洗干净。

玻璃钢储罐的支座设计有很多类型，常用的玻璃钢储罐支座有床式、悬挂式、角环支承式和裙式4种形式，下面我们就来简单的介绍一下。

- 1、床式支座是将玻璃钢罐直接置于基础上，属于直接支承形式。
- 2、悬挂式支座又称耳式支座或耳架，每台玻璃钢储罐一般配置两个或四个支座，但在安装时不容易保证各制作在同一平面上，也不能保证各支座受力均匀。
- 3、角环支承式支座一般用于玻璃钢罐高度小且离地面较近的情况。
- 4、裙式支座简称裙座，大多采用圆筒形式。玻璃钢塔器使用较多。
- 5、圆管支腿，主要用在立圆罐上，因为立圆罐下封头为圆型无法与基础接触，所以采用立柱式支腿。
- 6、鞍式支座，一般用在卧式玻璃钢储罐上。

河北佰益环保工程有限公司欢迎来电咨询：

电话：0311-83817238 QQ:2938060075

网址：<http://www.hebeibp.com>