

# 日本日置 3127-10 , 3128-10钳形表

产品名称	日本日置 3127-10 , 3128-10钳形表
公司名称	保定市泰尔电力科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:日本日置 型号:3127-10/3128-10
公司地址	保定市高开区复兴西路118号科技园A座四楼
联系电话	0312-3182562 13931210911

## 产品详情

详细介绍：

带电测量高达300a（3127-10），1500a（3128-10）的交流电流

从1m处落下不易碎结构

配合使用选件热敏温度探头可测量温度

电阻测量端可耐压至250v ac

3128-10的宽大钳口可方便地对汇流排线和粗厚导体进行测量

技术指标

交流电流	6/15/60/150/300a（3127-10） 15/60/150/600/1500a（3128-10） (刻度的±3%，50/60hz)
------	---

交流电压	150/300/750v(刻度的±3%)
直流电压	75v (刻度的±3%)
电阻	1k/100k , 有保险丝保护 (刻度的±3%)
温度	-50 ~ 200 , 使用量程 : × 100 (刻度的±3%) (需选件9021-01)
保险丝保护	当外加ac250v时, 保护 量程
检波方式	平均值整流方式
可测导体直径	3127-10 : 33mm以下, 3128-10 : 55mm/80mm总线以下
电源	锰电池r6p (aa) × 1
尺寸及重量	3127-10 : 78w × 190h × 34dmm,340g 3128-10: 99w × 237h × 34dmm,570g
附件	9067测试线, 保险丝, 9351携带盒 (3127-10) 9148携带盒 (3128-10)