

A47H-16C带扳手弹簧微启式安全阀

产品名称	A47H-16C带扳手弹簧微启式安全阀
公司名称	永嘉明科阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:明科 型号:A47H
公司地址	永嘉县瓯北镇江北浦东工业区
联系电话	0577-67989309 18815083768

产品详情

A47H-16C带扳手弹簧微启式安全阀概述：1、弹簧微启式安全阀具有结构简单、密封性能好、开启压力准确、排放能力大、回座压差小、调整方便等特点。2、喷嘴型阀座：阀座为位伐尔喷嘴型阀座，蒸汽流经阀座出口处时达到音速，排放系数大，阀座密封面堆焊钴铬钨硬质合金，耐磨抗冲蚀，寿命长。3、热弹性阀瓣：阀瓣设计为热弹性结构，利用其在介质压力下微小的变形，提高密封能力，克服安全阀在介质压力下临近整定压力时的前泄现象。阀瓣密封面采用先进的激光淬火技术，提高了硬度、耐磨性、抗冲抗性。4、调节螺母：通过调整调节螺母，调整弹簧压缩量，使阀门能够很方便、很迅速地获得准确的整定压力。5、背压调整套：调整阀瓣背压的辅助机构，通过背压调整套调整，可获得合适的回座压差。上调时，使阀门背压降低。下调时，使阀门背压提高。A47HW带扳手弹簧微启式安全阀适用于工作温度 350 的蒸汽、空气等介质的设备或管路上。作为超压保护装置。连接法兰标准按JB/T-94的系列。安全阀一年需要检修一次。此安全阀一般需要水平安装。

A47H-16C带扳手弹簧微启式安全阀安装说明：1、安全阀必须垂直安装，并最好直接安装在容器或管道的接头上。接头内径应不小于安全阀的进口通径。2、安全阀的出口必须装设适当的膨胀节，以防止排放管的热膨胀给安全阀带来不应有的热应力。排放管内径应比阀门出口直径大，长度尽可能短，避免拐弯。排放管及膨胀节重量不应作用在安全阀上，应固定在建筑上。排放管的中心线与阀体的中心线间距离尽可能的短。对每台安全阀都应单独装设排放管。

3、消声器的出口处要有足够的面积，防止产生背压影响阀门的排放能力。

A47H带扳手弹簧微启式安全阀主要零部件材料：NO 零件名称 材料
1 阀体 WCB
2 阀座 ZG2Cr13
3 调节圈 ZG2Cr13
4 阀瓣 2Cr13
5 导向套 2Cr13
6 阀盖 ZG230-450
7 弹簧 50CrVA
8 阀杆 2Cr13
9 扳手 ZG200-400
10 调整螺杆 45
11 保护罩 ZG200-400
密封面材料 "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬质合金

A47H带扳手弹簧微启式安全阀外形尺寸和连接尺寸: 型号 公称通径 do D Kg g1 b f f1 Z-ø d L L1 H

A47H-16C 20 15 105 75 55 16 2 4-14 100 85 270 25 20 115 85 65 16 2 4-14 100 85 270 32 25 140 100 78 18 2 4-18 115 100 312 40 32 150 110 85 18 3 4-18 120 110 320 50 40 165 125 100 20 3 4-18 135 120 390 65 50 185 145 120 20 3 4-18 140 130 395 80 65 200 160 135 20 3 8-18 160 135 400 100 80 220 180 155 22 3 8-18 170 160 600 125 100 250 210 185 22 3 8-18 190 190 620 150 125 285 240 210 24 3 8-23 205 195 625 200 150 340 295 265 26 3 12-23 240 230 798 250 200 405 355 320 30 3 12-26 350 320 981 300 250 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1005
A47H-25 20 15 105 75 55 16 2 4-14 100 85 270 25 20 115 85 65 16 2 4-14 100 85 270 32 25 140 100 78 18 2 4-18 115 100 312 40 32 150 110 85 18 3 4-18 120 110 320 50 40 165 125 100 20 3 4-18 135 120 390 65 50 185 145 120 22 3 8-18 140 130 395 80 65 200 160 135 24 3

8-18 160 135 400 100 80 230 190 160 24 3 8-23 170 160 600 125 100 270 220 188 28 3 8-26 190 190 620 150
125 300 250 218 30 3 8-26 205 195 625 200 150 360 310 278 34 3 12-26 240 230 798 250 200 425 370
332 36 3 12-30 350 320 981 300 250 485 430 390 40 4 16-30 350 320 1005 订货须知：一、 A47H带扳
手弹簧微启式安全阀产品名称与型号 A47H带扳手弹簧微启式安全阀口径 是否带附件以便我们的为您
正确选型。

二、若已经由设计单位选定型号，请按A47H带扳手弹簧微启式安全阀型号直接向我们明科销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们明科的阀门专
家为您审核把关。欢迎您访问我们的网站<http://www.cnminco.com/>，首先感谢您对我们明科的关注，
如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话，请立即联系我们！我们一定会尽心尽力为您提供
优质的服务。最后明科人祝福您----尊贵的客人！！！！