

山梨酸双锥回转真空干燥设备，真空干燥机的示意图

产品名称	山梨酸双锥回转真空干燥设备，真空干燥机的示意图
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	83000.00/台
规格参数	品牌:海涵 型号:SZG 加工定制:是
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

产品详情

注：对干燥前后容积变化很大的物料，其装料系数可适当加大或缩小。

- 1、不能接受高温的热敏性物料
- 2、需回收溶剂和有气体的物料
- 3、容易氧化，有危险的物料
- 4、对结晶状有要求的物料
- 5、要求残留挥发物含量极低的物料

随物料的物理性质不同，可选择适当的温度。通常可选用变温干燥法，在干燥初期温度低，逐渐提高温度，以增大干燥速率。

被干燥物料的状况(如物料形状、大小尺寸、堆置方法)，物料本身的含湿量、密度、黏度等性能。另外，若采用提高物料的初温、经真空过滤前处理、降低物料含湿量等方法，均能提高真空干燥速度。

物料的堆密度:物料的堆密度指单位体积的物料质量。由于物料是绝干物料与湿分的混合物，绝干物料又往往为颗粒状或粉末状，由于物料中湿分不同导致绝干物料颗粒间的间隙也不同。故原始湿物料和干燥过程中物料的堆密度也有很大差别，这在原料制备时尤须注意。

物料的容许温度:容许温度是物料所能承受的温度，超过该温度将导致物料效价改变、分解破坏或变色。热敏性药品一般可采用 60 左右。

物料的粘度:物料的粘度随湿分而变化，粘度可使物料团聚成块、且粘着筒体壁上，干燥后易粘附在除尘器和管通上。为解决此问题，常州海涵干燥设备科技有限公司新近研发的悬架式双锥回转真空干燥机采用了气动振击和破碎装置。

物料的滑移角:堆放颗粒状或粉末状物料时，当物料堆斜而与底面间夹角增大到某个角度时，将发生侧面物料下滑落的现象。这个发生物料滑落的斜而与底部的夹角称该物料的滑移角。滑移角与物料组成、湿含量、粒度和粘度有关。故双锥回转真空干燥机的设计和选择时，应根据物料的滑移角选择筒体双锥体的角度。

的。