

# 供应内注式单体液压支柱 单体液压支柱价格

产品名称	供应内注式单体液压支柱 单体液压支柱价格
公司名称	山东中煤工矿物资集团有限公司贸易分公司
价格	1.00/颗
规格参数	品牌:山东中煤 型号:DN28-200/90 高度(mm) :28
公司地址	山东济宁高新区开源路北11号
联系电话	0537-2231918 18660761570

## 产品详情

内注式液压支柱 单体液压支柱内注式 生产液压支柱厂家 供应单体液压支柱 单体液压支柱价格  
DN内柱式液压支柱

访客：在吗？

客服：是的，亲，您有什么事吗？

访客：是这样的我需要一批单体液压支柱，你们家有吗？

客服：有的，亲，您要内柱，外柱还是玻璃钢支柱？

访客：内柱式液压支柱

客服：亲，您需要多大缸径，阻力多大，还有行程多大的啊？

访客：你们有什么型号的，你都给我说说，我选择

客服：好的，亲。

DN内注式单体液压支柱介绍

DN31-160/90单体液压支柱

DN28-200/90内注式单体液压支柱，

DN25-250/90单体液压支柱，

DN (06、08、10、12、14、16、18) -250/80内注式单体液压支柱等

DN内注式单体液压支柱适用范围

- 1、煤层倾角：煤层倾角小于 $20^{\circ}$ 的缓倾斜回采工作面，采取一定安全措施后亦可用于倾角为 $25^{\circ} \sim 35^{\circ}$ 的回采工作面。
- 2、高度：不大于支柱的最大高度，即DN18型支柱最大支撑高度为1.8m，支撑高度变化范围一般为1.3~1.8m；DN22型支柱最大支撑高度为2.2m，支撑高度变化范围一般为1.6~2.2m等等。
- 3、支柱在承压过程中不应以支柱的中部作为推溜千斤顶的支点推溜；
- 4、在炮采工作面使用时，应采取措施防止支柱的活柱表面被崩坏。

DN内注式单体液压支柱工作原理

DN内注式单体液压支柱工作液为5号液压油，回柱时油缸中液压油流回活柱内腔形成封闭式循环；不需要泵站和管路系统，配套设备少，成本低；在没有电源和泵站的地方照样使用，灵活性大、管理方便、简单；由于工作液是封闭式循环，支柱回柱时液压油流回活柱内腔，实现支柱本身液压油的闭路循环，液压油消耗很少；支柱液压系统为闭式系统，液压油不外溢，不污染环境，有利于环保，并对工作面生产影响小，较好地保持了工作面环境，劳动条件较好；支柱的阀全部装在支柱内腔，受外界污染的可能性小，可靠性高。

DN型内注式单体液压支柱为恒阻式支柱，与金属铰接顶梁配合适用于煤矿一般机械化采煤工作面顶板的支护，也可用于综合机械化采煤工作面端头支护或临时支护。

DN内注式单体液压支柱适用于煤矿回采工作面的顶板支护和端头顶板支护，由于其承载能力大、抗偏载能力强、工作行程大、使用范围广，因而其可应用于薄煤层、中厚煤层及较厚煤层工作面。

亲，了解了吗？还有不懂的，我可以再给您说明补充一下

访客：不用了，你说的已经很详细了，我落实下我们这里用多少的，稍后我给你去电话，定几百根，你给我报一下价格。

客户：好的，亲，确定了那种型号，您随时打电话给我，我给您备好货。

访客：好的，谢谢

客服：不客气，亲，为您服务是我的荣幸。

联系人：王亚丽 联系电话：18660761570 15269750962

QQ：979963372

联系地址：山东济宁高新区开源路北11号