

# 出口充油压力表304不锈钢压力表PsiBar

产品名称	出口充油压力表304不锈钢压力表PsiBar
公司名称	乐清乔木电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:无 型号:YTN-100BF 连接方式:M20*1.5
公司地址	乐清市柳市镇后西垟村龙鹤路36号
联系电话	0577-57161118 13626549618

## 产品详情

### 出口耐震压力表

主要用于冶金、电力、石油、化工、轻工、机械等工业部门的压力检测。

压力表依靠内部充灌阻尼油和配套缓冲装置等措施，具有良好的耐震性能。

适用于被测介质的压力有强烈脉冲变化或压力冲击和在生产工艺中经常突然卸荷的场合，以及环境震动较大的场所。

仪表能测气体、液体脉动压力的平均值，以克服介质强烈脉冲及环境震动对仪表带来的损害，确保读数的准确性。

精确度等级：2.5、1.6级。

测量范围：0-0.1~0-100MPa, -0.1-0, -0.1-2.4MPa。

耐温：120度。

### 出口耐震压力表原理:

出口耐震压力表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成，材料选用304不锈钢材质，可耐高温120度。耐震压力表外壳为气密型结构，能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入。耐震压力表在外壳内填充阻尼液(一般为硅油或甘油)的仪表，能够抗工作环境振动和减少介质压力的脉动影响。表盘计数以B

ar , Psi , Kg为主。