

VGA光端机带KVM控制

产品名称	VGA光端机带KVM控制
公司名称	北京宏创飞华科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏创飞华 型号:HC-VGA-KVM
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北郊农场(农场办公室)6幢七层711室
联系电话	010-57123380 18611919536

产品详情

本产品由发送器和接收器组成，能通过单根光纤把计算机主机的音频，视频，USB延长到远端，用户可以在远端实时收听到电脑主机的图像和声音，并使用电脑。同时在电脑主机的近端，也提供了一个DVI，VGA环通输出接口，用户也可以在近端使用计算机。本产品系列有四个型号：VGA多模光端机，VGA视频单模光端机，HDMI(DVI)视频多模光端机，HDMI(DVI)视频单模光端机。本产品支持VGA/DVI高清音视频的实时传输，最大分辨率为：1920×1080@60Hz，最大传输距离可达2千米(多模)/20千米(单模)。产品可应用在军事指挥与控制、公安指挥与控制、交警交通管理、能源电力供应行业、政府部门、[医疗系统](#)、[商业展示](#)、多媒体功能厅、公用事业等领域。产品特点

1. 支持最高分辨率高达1920×1080@60Hz，输入分辨率自适应，无需设置。
2. 支持USB2.0。
3. 支持USB音频。
4. 支持USB键盘，鼠标。
5. 支持USB转RS232（需配专用转接线）。
6. 光纤传输距离最大可达2000米(多模)，光纤传输距离最大可达20千米(单模)。
7. 单根光纤传输，纯硬件设计，无需驱动、兼容任何系统，即插即用。

产品规格
视频输入/输出接口：VGA或HDMI 光接口：SC

USB标准：USB2.0 USB供电电流：<500mA

音频接口：远端3.5mm立体声插座，近端USB 键盘、鼠标端口：USB

远端USB端口数量：4个 电源输入：直流5V/3A

发射功率：-9.5dBm 光接收灵敏度：-23dBm

传输距离：2000米/多模光纤，20千米/单模光纤 外形尺寸(mm)：

200mm(L)×115mm(W)×35mm(H) 重量：500g

工作温度：-10 ~+70 产品使用

连接

本品必须成对使用，标有“HDMI & VGA USB Fiber Transmitter”是光发射机，标有“HDMI & VGA USB Fiber Receiver”的是光接收机。（1）光发射机和光接收机标有“Fiber”的插入光纤。

（2）光发射机的VGA或HDMI IN接入视频源，如果要传输USB信号需接入随机附带的USB线，发射机的USB是设备端，只能和PC相连。如果发射端需要视频环通输出，将本地显示器接入“HDMI&VGA LOOP OUT”。光接收机的VGA或HDMI OUT接入显示器。（3）发射机和接收机各插入5V 直流电源。

运行

产品连接正常通电后Power灯先闪烁，初始化5秒后常亮然后

LINK灯闪烁，同时接收机的显示器左下角显示初始过程，如果通讯不正常显示“ Network link is down”，正常显示“ All services initialized – please standby”，如果输入视频接入正常应该显示正常的视频信号。如果发射机和接收机连接正常并有视频输入，则LINK灯应常亮。

正常运行中如果发射机的视频信号中断，接收机显示器会显示“ Wait video input”。

如果输入VGA信号的分辨率超过1400x1050，接收机显示器显示“ Unsurported

Resolution”大约3秒，之后消失。 连接图：注意：如果打开了USB 音频，PC本机的播放器会优先用USB音频设备播放，PC自带的音频设备将无效，如果需要PC本机的音频设备工作则需要关掉接收机的USB AUDIO。 . 保修及售后服务

售后注意事项 当本机出现质量问题时，请与各地分销商联系维修事宜。

如无法立刻联系到分销商，请直接和本公司联系，我公司将以最快的速度给您处理维修事宜。

请用户提供已填写妥当的保修卡和购买票据，进行维修