

# VGA信号延长器100米，200米，300米

产品名称	VGA信号延长器100米，200米，300米
公司名称	北京宏创飞华科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏创飞华
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北郊农场(农场办公室)6幢七层711室
联系电话	010-57123380 18611919536

## 产品详情

VGA延长器（双绞线传输器）在多媒体应用系统中基于布线施工安装方便

使用CAT5/5E/6/RJ45网线可将音视频信号延长最远至200米

可改善远距离传输所产生之衰减的问题。这样降低了系统的可靠性同时也降低成本费用  
外接式硬件设计，无须安装任何软件即可使用

传输视频质量会因线材及环境而有所不同，以达最佳效果，建议采用本公司推荐之线材  
一对一音视频信号延长器 -发送和接收端组成 机器上具有LED灯号显示连接状态

使用CAT5/5E/6/RJ45网线可将音视频信号延长最远至300米

外接式硬件设计，无须安装任何软件即可使用，安装操作简易 屏幕分辨率最高可达1920\*1080@60Hz  
50M;屏幕分辨率于距离300米时可达1280\*1024@60Hz 输出支持分辨率:1024 x 768 /1280 x 1024/720p/1440 x  
900/ 1400x1050/1600 x 1200/1680x1050/1080p/1920 x 1080@60Hz 大屏,LED拼接屏等,视频系统,分配放大功能;  
屏幕测试与烧机 (Monitor testing and burn-in) 公共视讯系统 (证卷公司、期货市场、金融证卷等)  
高质量多媒体视讯会议展示(Video Conference)、简报等...

产品型号	HC-VG A200M
视频输入/ 输出接口	DB15 x 1 ( RGB 模拟, 0.7 Vp- p, 75 )
视频带宽	700 MHz, - 3 dB
传输接口	RJ45 x 1 ( CAT5,CA T5E,CAT6 )
灯号指示	LED (红灯)已供电 , RJ45(绿灯)已连接
最大消耗 电流	300mA
电源变压 器	DC 5V 2A
环境规格	工作温度: 0 ~ 55 , 储存温度: -20 ~ 85 , 相对湿度:

	最高95%	
尺寸 mm	85 x 65 x 30	85 x 65 x 30
重量 g	135	135