

NEC CR3115

产品名称	NEC CR3115
公司名称	南京久中合晟数码科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区珠江路688号1009室
联系电话	15850561232

产品详情

型号*5	cr3115
投影方式	1dlp 芯片 (0.55 英寸, 显示宽
分辨率*1	800 × 600 像素 (xga)
镜头	手动变焦和手动聚焦、变焦比 2.41-2.55、 f =21.8-24.0 毫米
投射比	1.95-2.15
灯泡	195 瓦
灯泡寿命 (节能模式/标准模式)	6000小时/4500小时
光亮度*2*3	3000 流明
对比度*3(全白: 全黑)	10000:1

影像尺寸 (对角线)	30 – 300 英寸/ 0.76 – 7.6米
投射距离(最小值 – 最大值)	1.19 – 13.1 米
输入	1 个 rgb/组合 (d-sub 15 针), 1 个 hdcp 的 a 型 hdmi , 1 个视频 (r
控制串口	1个控制串口端口槽(d-sub 9 针)
usb 端口槽	1个b型(用于升级)
色彩还原	10 位信号处理 (10.7 亿色)
兼容的信号*4	模拟 : vga/svga/xga/xga+/sxga/ vga/sxga+/ uxga/powerbook g4/ dv(g3)/wsvga/wxga/wxga+/wsxg 480i/480p/576i/576p/720p/1080i : vga/svga/xga/xga+/sxga/quad vga/sxga+/uxga/ powerbook g4/ dv(g3)/wsvga/wxga/wxga+/wsxg 480i/480p/576i/576p/720p/1080i 3d : 用于电脑svga/xga/720p, 用于视频sdtv (480i) hdmi 3d : 用于hdmi-1.4a, 帧封装格式/上下格式的720p/ 并排格式1080i/1080p
水平分辨率	540 电视线 : ntsc/ntsc4.43/pal/p n/pal60 300 电视线 : secam
扫描率	水平 : 24 千赫兹至 102 千赫兹 赫兹至 120 赫兹
同步兼容	分离同步
内置扬声器	n/a
电源要求	100-240伏特 , 50/60赫兹交流电

输入电流		2.5—1.1 安培
功率	标准模式	237瓦
	待机 (省电)	0.5瓦
安装方位		桌面/正投，桌面/背投，吊顶 顶/背投
尺寸		324毫米 (宽) × 88毫米 (高) 250毫米 (深) (不包括突出)
重量		2.6 千克
环境设计	操作环境	操作温度：5 至 40 ， (35 40 自动开启节能模式)，2 80% 湿度 (无结露)
	保存环境	保存温度：-10 至 50 ， 20 80% 湿度 (无结露)
符合规则		ccc认证，符合 gb4943；gb925 5.1

*1 有效像素超过 99.99%。 *2 这是 [预置] 模式设置为 [标准] 时的光亮度值 (流明)。若选择任何别的模式作为 [预置] 模式，光亮度值会稍微下降。 *3 依照 iso21118 标准：该标称值代表量产时产品的平均值，而产品的出厂最低值 80%。 *4 分辨率高于或低于投影机原始分辨率 (cr3150x:1024 × 768) 的影像将使用advanced accublend (智能压缩) 技术来显示。 *5 例：cr3115与np-cr3115为同一型号。 - 这些规格和产品设计如有变更，恕不另行通知。