

# 猪舍双能炉业好的猪舍保温板

产品名称	猪舍双能炉业好的猪舍保温板
公司名称	聊城双能采暖工程有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:双能 型号:PY1610
公司地址	莘县东鲁街道办事处寇庄村村西
联系电话	0635-2168888 18963579561

## 产品详情

做好下面几点会让大大提高风暖热风炉的工作效率。

1、首先是煤炭的水分。煤炭的水分越高发热量越低，所以在使用燃煤风暖热风炉过程当中，煤炭入炉前对煤粉要经过干燥处理，以减少水分对发电锅炉燃烧带来的影响。

2、煤炭的灰分。灰分高会使火焰传播速度减慢，燃点推迟，燃烧温度下降，燃烧稳定性变差，甚至造成灭火，同时灰分过高.还容易加剧设备的磨损，缩短设备使用寿命。因为一定要选用质量好的低灰分的煤炭作为燃料。

### 7、双风自控高效节能热风炉

1煤燃烧产生的热量和烟气，通过更科学合理的多回程热交换技术，被空气最大限度的吸收利用，变成120-150度的热风为畜禽提供热量，而烟气温度则被有效的控制在80度以下

2因为直接将空气后加热送入棚舍，不用水，没有水垢，结冰隐患，也不用另外安装散热器，不存在二次换热，而我们炉体自带的优质玻璃棉保温层也最大限度的减少了热量的流失，从而使整体热用率达到了90%以上

3炉膛内的高温热交换部分——耐热管，同时采用我公司的专利抗烧蚀技术制造，能长期在高温下使用而不会损坏，同时，这种专利抗烧蚀技术也解决了钢材的高温腐蚀问题，从而使热风炉的无故障运行期也大幅度提高，整体使用寿命延长。

### 7、双风自控高效节能热风炉

1煤燃烧产生的热量和烟气，通过更科学合理的多回程热交换技术，被空气最大限度的吸收利用，变成120-150度的热风为畜禽提供热量，而烟气温度则被有效的控制在80度以下

2因为直接将空气后加热送入棚舍，不用水，没有水垢，结冰隐患，也不用另外安装散热器，不存在二次

换热，而我们炉体自带的优质玻璃棉保温层也最大限度的减少了热量的流失，从而使整体热用率达到了90%以上

3炉膛内的高温热交换部分——耐热管，同时采用我公司的专利抗烧蚀技术制造，能长期在高温下使用而不会损坏，同时，这种专利抗烧蚀技术也解决了钢材的高温腐蚀问题，从而使热风炉的无故障运行期也大幅度提高，整体使用寿命延长。