

QDLF多级不锈钢离心泵

产品名称	QDLF多级不锈钢离心泵
公司名称	苏州伊洛自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:胜欧泵阀 型号:QDLF多级
公司地址	江苏省苏州市嘉瑞巷8号乐嘉大厦1幢
联系电话	86-0512-50333374 13788988771

产品详情

一、qdlf型多级不锈钢离心泵概述:

qdlf系列多级不锈钢离心泵(以下简称泵)是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便.

泵的过流部分均采用不锈钢(304\316)材料制成,可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适用于不同温度,流量和压力范围也可适用于轻度腐蚀性介质.产品投放市场后,以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点,深受广大用户的喜爱.

二、qdlf型多级不锈钢离心泵特征:

- 1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命.
- 2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度.
- 3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质.
- 4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便.
- 5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中.
- 6、采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机.
- 7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护.

三、qdlf型多级不锈钢离心泵运行条件:

输送液体:

稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆的液体,液体须不对泵材料造成化学性和机械损坏. 诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质.泵主要材料为不锈钢,可应用于抽送轻度腐蚀性介质.当输送液体的密度或粘度大于水,必要时采用相应的大功率电机.泵是否适用于某种特殊液体,取决于诸如液体的氯化物含量;ph值;温度及成分等诸多因素.

液体温度:常温型-15 至+70 ,热水型+70 至+110 环境温度:最高+40.如环境温度超过+40度或可海拔高度超过1000米时,由于空气密度低导致电机冷却效果不好,电机额定输出功率会相应减少.因此,必须选用更高功率的电机.

四、qdlf型多级不锈钢离心泵用途:

供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压.

工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统.

工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送.

水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统.

灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌.

www.sopcn.com/products/show_166.html