

# 德国阿鲁贡铝合金卷帘Cubic明装圆罩壳

产品名称	德国阿鲁贡铝合金卷帘Cubic明装圆罩壳
公司名称	常州阿鲁贡节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国阿鲁 型号:Cubic明装圆罩壳
公司地址	江苏省溧阳市戴埠镇镇南工业集中区
联系电话	021-62229398 13915855255

## 产品详情

### 产品概述

铝合金卷帘窗是建筑外遮阳的一种，主材卷帘帘片采用双层铝合金辊压成型工艺，空腔内发泡填充高密度的聚氨酯复合材料，在自重很小的情况下，仍具有良好的机械强度和隔热隔音性能，具有安全防盗、隔音降噪、保温隔热、高效遮阳、全面遮光、防尘防风沙、防窥视等辅助功能。

夏天，完全放下卷帘，几乎可以阻挡所有太阳辐射热进入室内；冬天，阻止冷空气进入室内，有效保持室内温度。遮阳率达90%以上，保温系数约1.9，抗风性能达10级，隔音18-20分贝，可选用手动（皮带、绳带、曲柄）和电动（按钮、遥控）、智控（光感、风感、远程）等多种控制方式，为您营造安全、宁静、舒适、节能的家。

产品链接：<http://www.ecome.com.cn/Item/Show.asp?m=5&d=321>

### 产品组成

帘片：MY442，帘片高度42mm

颜色：白色/闪银/金橡木/其他定制颜色

罩壳：1/2圆罩壳

导轨：宽度58mm，铝材厚度1.9mm

电机：德国阿鲁贡国产标配

### 三、产品参数

主材材质：双层铝合金，填充高密度发泡聚氨脂，

铝材参数：3005铝材，厚度含涂层0.3mm

发泡参数：75kg/m<sup>3</sup>, 发泡聚氨脂，保温系数PU=0.035w/m<sup>2</sup>k

抗拉伸强度：190-235 N/m<sup>2</sup>

静态机械属性：耐磨，冲击和弯曲。

交叉切割试验：符合DIN EN ISO 2409标准

弯曲试验：符合DIN EN ISO1519标准

冲击试验：符合ASTM 02794标准

防火性能：符合DIN 4102标准

隔热性能：符合DIN 4108标准,隔热系数1.8m<sup>2</sup>\*K/W

隔音性能：符合DIN 4109标准，隔音37Db.

其他产品性能：符合欧标EN13659

## 四、产品特点

### 1.安全防盗:

门窗是建筑物安全最薄弱处，采用铝合金卷帘将是您居家安防的明智之选。

### 2.隔音降噪：

噪音污染无处不在，PU发泡填充的铝合金卷帘有效隔音降噪18~20db.

### 3.保温隔热：

门窗是建筑外围护结构中保温性最差的冷桥，使用填充优质无氟发泡聚氨酯的铝合金卷帘，门窗保温性能提升46%-55%。保温效果相当于加筑一层240mm厚的混凝土多孔砖。

### 4.全效遮阳：

360度无死角全效遮阳，营造人工黑夜，睡眠神器，炎炎夏日更有效隔热，组织室温升高。

### 5.耐恶气候：

在冰雹，暴风雨等恶劣天气来临时有效保护您和家人的安全。

### 6.纱窗一体：

阿鲁贡铝合金卷帘可与纱窗合二为一，有效阻止夏日蚊虫滋扰，德国阿鲁贡独家发布。

## 7. 隐私保护：

把好奇的目光档在窗外，尽享温馨自在的私人领地。

## 8. 坚实耐用：

精选铝合金型材，坚实耐用，不易腐蚀，顶级生产工艺，人性化设计，历经风雨而不退色，历久弥坚方显德国本色。

## 9. 面面俱到：

无论是手动线盒，曲柄，还是电动单控，群控，或者完美融合智能家居系统，阿鲁贡都面面俱到，让您乐享随心，图我自在。

## 10. 低碳先锋：

帘片采用双层铝合金填充优质无氟发泡聚氨酯，保温隔热，节能环保，罩壳和导轨等采用无TGIC粉末喷涂工艺，经历耐用，可回收。

## 联系方式

常州阿鲁贡节能科技有限公司

生产地址：江苏省溧阳市戴埠镇镇南工业集中区

上海展厅地址：真北路988号创邑.金沙谷17单元12栋113室

上海样板间：新村路1717号中鹰黑森林

电话：021-62229398

手机：18017549513

联系人：David Mao

