

VGA矩阵16进16出

产品名称	VGA矩阵16进16出
公司名称	北京宏创飞华科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏创飞华 型号:HC-VGA1616
公司地址	北京市昌平区回龙观镇北郊农场(农场办公室)6幢七层711室
联系电话	010-57123380 18611919536

产品详情

1、VGA矩阵系统说明 VGA 系列矩阵切换器，是专门对计算机模拟信号（以下简称VGA信号）进行交叉切换和分配的高性能矩阵开关设备。它可同时将多路VGA 输入信号分别切换到任何一个或多个输出通道上。该设备具有断电现场保护功能，能保存设备关机前的工作状态，具备与计算机联机使用的RS-232 通讯接口，并提供通讯协议和演示程序，可以方便于远端控制设备（如个人电脑、快思聪中央控制系统、AMX中央控制系统等）对矩阵系统进行控制。本产品广泛应用于各类场合，如：广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等场合。 2、产品特性

- 专业矩阵芯片500MHz（-3dB）满载带宽；
- 切换状态点阵液晶显示，可以从显示屏上直接看到当前的切换状态；
- VGA和音频信号可同步切换，也可分开单独进行切换；
- 前面板、红外遥控、RS-232、RS-485（选配）、NET网络控制（选配）能与第三方控制设备实现远程控制和智能控制；
- 设备地址为1-255，可同时255台使用同一COM口级连控制；
- 面板按键采用欧母龙按钮，按键寿命可达100万次以上；
- 全功能红外遥控器红外遥控更加灵活方便（选配）；
- 30组宏操作和预置调用、储存功能，可以进行多个输出或全部输出的同时切换；
- 本公司Matrix控制软件，可控制矩阵切换、自动循环、定时切换等；
- 更快的通道切换速度，切换延时 100ns；
- 可机架安装的标准19英寸机箱；
- 金属机箱，保证更好的抗干扰及电磁屏蔽兼容性。

3、技术参数	PC通道	输入、输出接口
		带宽：
		输入电平：
		输入I/O阻抗：
		交叉串扰：
		回波损耗：
		信噪比(S/N)：
		切换速度：

行场同步通道：	输入电平：	
	输入阻抗：	
	输出电平：	
	输出阻抗：	
	同步极性：	
音频通道：	输入、输出接口	
	带宽：	
	增益：	
	信噪比 (S/N)：	
	通道隔离：	
	输入阻抗：	
	输出阻抗：	
控制方式：	面板控制	
	RS232、RS485 (选)	
	红外遥控器 (选)	
	matrix软件控制	
产品规格：	电源：交流85V-2	
	功率：20-50W	
	外形尺寸：482 (
	重量：4.5 (kg)	
	平均故障间隔时	

4、连接图