

特价供应RSM-50超薄型液压千斤顶

产品名称	特价供应RSM-50超薄型液压千斤顶
公司名称	上海潮殿电器科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:潮殿 型号:RSM-50
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路1630号7幢1492室
联系电话	021-69520758 18221408587

产品详情

RSM-50超薄型液压千斤顶

产品说明

一、用途 RSM-50超薄型液压千斤顶，体积更小，并可产生更大的工作能力，特别在空间位置狭窄的地方使用，更具有轻便灵活、顶力大等功能，本产品广泛适用于电力、化工、钢铁、桥梁、机械等企业，并发挥其无穷动力。

二、使用方法 1、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（10#机油）才能工作。 2、估计起重量，切忌超载使用。 3、确定起重物的重心，选择千斤顶着力点，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾倒之危险。 4、千斤顶将重物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁止将千斤顶作为支撑物使用，禁止数台

千斤顶同时并用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。 5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。将放油螺钉旋松，油缸卸荷。

三、基本参数

型号	吨位T	行程mm	缸面积cm ²	油容量cm ³	本体高度mm	伸展高度mm	外径mm	重量kg
RSM-50	5	6	6.4	4	33	39	59 × 41	1
RSM-100	10	11	14.5	16	43	54	83 × 56	1.4
RSM-200	20	11	28.6	31	52	63	102 × 76	3.1
RSM-300	30	13	42	55	59	72	118 × 95	4.5
RSM-500	50	16	62.1	99	67	83	140 × 114	6.8
RSM-750	75	16	102.7	164	80	96	165 × 139	11.4
RSM-1000	100	16	126.8	203	86	102	178 × 152	14.5
RSM-1500	150	14	198.1	277	100	114	216 × 191	26.3

表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。

四、注意事项 a)使用时如出现空打现象，可先放松泵体上的放油螺钉，将泵体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。

b)在有载荷时，切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。 c)本机是用油为介质，必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。 d)新的或久置的油压千斤顶，因油缸内存有较多空气，开始使用时，活塞杆可能出现微小的突跳现象，可将油压千斤顶空载往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶，由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化，从而影响油压千斤顶的使用寿命，所以油压千斤顶在不用时，每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。

RSM-50超薄型液压千斤顶