

## 2000l耙式干燥机热能耗耙式干燥机海涵干燥多图

产品名称	2000l耙式干燥机热能耗耙式干燥机海涵干燥多图
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:海涵 型号:ZB 加工定制:是
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

### 产品详情

真空耙式干燥机在一般情况下，对流干燥器的能耗离这两部分水和废气蒸发，然后约15%-40%，有的高达60%的一部分，因此，干燥设备的出口减少了排气温度受限于两个因素：首先，以确保产品的水分含量（出口废气温度过低，增加产品的水分含量，主要产品的水分含量）；旋风分离器或布袋除尘器的废气。为了确保其温度高于20-60 ° C的露点废气再循环。放气阀橡皮塞若旋转困难，可在内涂上适量油脂润滑。除维修外，不能拆开左侧箱体盖以免损坏电器控制系统。

废气再循环系统所示，由于使用的废气余热真空耙式干燥机热效率的一部分有所改善，但随着水分留在废气再循环量的增加热空气的内容，干燥速度将减少，使湿物料的干燥时间，提高干燥设备的成本增加，因此有一个废气再循环的用量。废气再循环量一般为20% - 30%。

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究，开发，制造的专业性生产厂家，是目前国内生产干燥，混合设备，品种较多、规格较全的企业。在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。我公司生产各类干燥设备、混合设备、粉碎设备，主要有盘式、喷雾、闪蒸、烘箱、带式、空心桨叶、真空耙式、滚筒刮板、流化床、气流、沸腾等。并承接各类干燥工程项目。产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工、建材等行业，深受用户好评。

#### 真空耙式干燥机使用环境要求

(a) 温度：5~40

(b) 相对湿度：85%

(c) 电源电压：AC220V ± 10%

(d) 周围无强烈震动及腐蚀性气体影响

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究，开发，制造的专业性生产厂家，是目前国内生产干燥，混合设备，品种较多、规格较全的企业。

真空耙式干燥机主要由筒体、搅拌轴、传动系统和密封装置等部分组成。干燥所需热量主要由搅拌轴及筒体夹套提供。当加热介质通入设备后，热量通过夹套及搅拌轴对物料进行间接加热，湿物料中的湿分受热汽化，汽化出的湿分被真空系统及时抽走。随着搅拌轴的不断转动，物料与加热面的接触不断更新，使物料均匀受热，从而达到良好的干燥效果。