

fluke941照度计F941福禄克

| | |
|------|--|
| 产品名称 | fluke941照度计F941福禄克 |
| 公司名称 | 武汉楚仪自动化技术有限公司 |
| 价格 | 1200.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:fluke福禄克 型号:fluke941 尺寸:130*63*38mm |
| 公司地址 | 武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代国际设计城一期3幢11层4号 |
| 联系电话 | 027-65022445 15027167133 |

产品详情

fluke 941 照度计 f941 福禄克

测量功能和测量指标可测量荧光灯、金属卤化灯、高压钠灯或白炽灯等光源发出的可见光。

- 机身小巧，便于携带
- 测量单位可在勒克斯（lux）和尺烛光（fc）间切换
- 可选的自动或手动量程
- 最大值/最小值测量
- 方便的零点调节功能

| | |
|------|--|
| 照度 | |
| 测量范围 | 20、200、2000、20000、200000 克司 20、200、2000、20000 fc（尺 |

| | |
|----------|---|
| 精度 | <p>± 3 % (在 2854 ° k 时依照普 白炽灯校准)</p> <p>± 6 % 其它可见光光源</p> |
| 余弦角度偏离特征 | <p>30 ° ± 2 %</p> <p>60 ° ± 6 %</p> <p>80 ° ± 25 %</p> |
| 常规 | |
| 采样率 | 数字显示屏为 2.5 次/秒 |
| 显示屏 | 3½ 位 1999 点液晶显示屏 |
| 传感器 | 硅光电二极管和滤光片 |
| 环境 | 室内使用 |
| 海拔 | 最高 2000 m |
| 电源 | 9 v neda 1604 , iec 6lr61 |

| | |
|----------|--|
| 电池寿命 | 200 小时 |
| 自动关机 | 约 6 分钟后 |
| 尺寸 (主机) | 130 x 63 x 38 mm (5.1 x 2.5 x 1.5) |
| 尺寸 (传感器) | 80 x 55 x 29 mm (3.2 x 2.2 x 1.1) |
| 重量 | 220 g (0.48 lb) 含电池 |
| 温度/湿度 | |
| 工作 | 温度：-10 °c 至 50 °c；相对湿度：0 至 80 % |
| 存放 | 温度：-10 °c 至 50 °c；相对湿度：0 至 70 % |
| 型号名称 | 描述 |
| 941 | <ul style="list-style-type: none"> · 1台941照度计 · 1节9v电池 |

