

供应碳钢90度无缝等径弯头

产品名称	供应碳钢90度无缝等径弯头
公司名称	河北润宏建筑机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:润宏 型号:21-610
公司地址	盐山县正港开发区李肖路
联系电话	0317-6399212 15631771350

产品详情

【联系人：宋桂婵13313272363 qq：910026040】河北润宏管道有限公司专业生产和销售弯头，三通，大小头，管帽，弯管，法兰，承插件,波纹补偿器，防水套管等产品。

供应碳钢90度无缝等径弯头

elbow在管路系统中，弯头是改变管路方向的管件。按角度分，有45°及90°180°三种最常用的，另外根据工程需要还包括60°等其他非正常角度弯头。弯头的材料有铸铁、不锈钢、合金钢、可锻铸铁、碳钢、有色金属及塑料等。与管子连接的方式有：直接焊接（最常用的方式）法兰连接、热熔连接、电熔连接、螺纹连接及承插式连接等。按照生产工艺可分为：焊接弯头、冲压弯头、推制弯头、铸造弯头、对焊弯头等。其他名称：90度弯头、直角弯、爱而弯等。

弯头是水暖安装中常用的一种连接用管件,用于管道拐弯处的连接，用来改变管道的方向。

其他名称：90°弯头、直角弯、爱而弯、冲压弯头、压制弯头、机制弯头、焊接弯头等。

用途：连接两根公称通径相同或者不同的管子，使管路作90°、45°、180°及各种度数的转弯。

弯曲半径小于等于管径的1.5倍属于弯头,大于管径的1.5倍属于弯管。

管道安装中常用的一种连接用管件，连接两根公称通径相同或者不同的管子，使管路做一定角度转弯,公称压力为1-1.6mpa。

以材质划分

碳钢: astm/asme a234 wpb、 wpc

合金: astm/asme a234 wp 1-wp 12-wp 11-wp 22-wp 5-wp 91-wp911、 15mo3 15crmov、 35crmov

不锈钢:astm/asme a403 wp 304-304l-304h-304ln-304n

astm/asme a403 wp 316-316l-316h-316ln-316n-316ti

astm/asme a403 wp 321-321h astm/asme a403 wp 347-347h

低温钢:astm/asme a402 wpl3-wpl 6

高性能钢: astm/asme a860 wphy 42-46-52-60-65-70

铸钢，合金钢，不锈钢，铜，铝合金塑料，氟塑料，pvc，ppr、 rfp(增强聚丙烯)等。

1. 以制作方法划分可分为推制、压制、锻制、铸造等。
2. 以制造标准划分可分为国标、电标、船标、化标、水标、美标、德标、日标、俄标等。
3. 按它的曲率半径来分：可分为长半径弯头和短半径弯头。长半径弯头指它的曲率半径等于1.5倍的管子外径，即 $r=1.5d$ ；短半径弯头指它的曲率半径等于管子外径，即 $r=1.0d$ 。（ d 为弯头直径， r 为曲率半径）。
4. 若按压力等级来分：大约有十七种，和美国的管子标准是相同的，有：sch5s、sch10s、sch10、sch20、sch30、sch40s、std、sch40、sch60、sch80s、xs；sch80、sch100、sch120、sch140、sch160、xxs；其中最常用的是std和xs两种。
5. 按照不同形状用途可以分为：沟槽式弯头、卡套式弯头、双承弯头、法兰弯头、异径弯头、呆座弯头、内外牙弯头、冲压弯头、推制弯头、承插弯头、对焊弯头、内丝弯头等。