

PVC板生产基地-宁津鑫丰化工-PVC生产厂家

产品名称	PVC板生产基地-宁津鑫丰化工-PVC生产厂家
公司名称	山东宁津鑫丰化工有限公司
价格	9.50/kg
规格参数	品牌:鑫丰化工 密度:1.5 厚度:0.8-50mm
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区
联系电话	18753406937 15806811653

产品详情

硬度PVC板：该产品质量执行GB/T4454-1996，具有良好的化学稳定性，耐腐蚀性，硬度大，强度大，强度高，防紫外线（耐老化），耐火阻燃（具有自熄性），绝缘性能可靠，表面光洁平整，不吸水，不变形，易加工等特点。该产品是优等的热成型材料，能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料，被广泛用于化工、石油、电镀、水净化处理设备、环保设备、矿山、医药、电子、通讯及装潢等行业。

产品厚度：0.8-30mm 产品宽度：1300mm 1500 mm 长度：可根据客户需要制作生产。

层压板材：2-60mm 产品宽度：1000mm × 2000 mm

产品特点：

- 1.防水、阻燃、耐酸碱、防蛀、质轻、保温、隔音、减震的特性
- 2.和木材同等加工，且加工性能远远优于木材
- 3.是木材、铝材、复合板材的理想替代品

性能：

一般性能 PVC树脂为一种白色或淡黄色的粉末，相对密度为1.35-1.45。制品的软硬程度可通过加入增塑剂的份数多少进行调整。纯PVC的吸水率和透气性都很低。力学性能 PVC有较高的硬度和力学性能。并随分子量的增大而提高，但随温度的升高而下降。硬质PVC的力学性能好，其弹性模量可达1500-3000MPa。而软质的PVC的弹性1.5-15

MPa。但断裂伸长率高达200%-450%。PVC的摩擦性一般，静摩擦因数为0.4-0.5，动摩擦因数为0.23。

热学性能 PVC的耐热稳定性十分差，140 即开始分解，熔融温度为160 。PVC的线膨胀系数较小，具有难燃性，氧化指数高达45以上。电学性能

PVC是一种电性能较好的聚合物，但由于本身的极性较大，电绝缘性不如PP和PE。介电常数，介电损耗角正切值和体积电阻率较大，耐电晕性不好，一般适于中低压和低频绝缘材料。环境性能 PVC可耐大多数无机酸、碱、盐，多数有机溶剂。适合医药，化工防腐材料。

类别：

防静电pvc板（防静电聚氯乙烯板）

阻燃等级为ul-94: v-0。

颜色：

透明，烟色，乳白色，灰色等。

应用：

设备罩，无尘箱，测试治具等。

PVC硬板

硬质PVC挤出板材是从奥地利辛辛那提米拉克郎公司引进的具有世界先进平的CM80锥形双螺杆挤出生产线生产的。产品质量一流，颜色一般为灰色和白色，也可根据客户需要生产PVC彩色硬板，其色彩亮丽，美观大方。