

小型采暖设备_采暖设备_双能炉业查看

产品名称	小型采暖设备_采暖设备_双能炉业查看
公司名称	聊城双能采暖工程有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:双能 型号:EX1391
公司地址	莘县东鲁街道办事处寇庄村村西
联系电话	0635-2168888 18963579561

产品详情

双能一体化热风炉采用全国最先进的气化反烧燃烧方式，打破了传统锅炉的结构设计方式，将机械强燃反烧原理和烟气二次燃烧技术以全新的思路融入到燃煤气化锅炉设计中，使锅炉的实际运行效率高达98%以上。

锅炉本体采用多回程布置，结构紧凑，受热面积充足，将燃煤中挥发成分充分转化后进行气化燃烧。

7、双风自控高效节能热风炉

1煤燃烧产生的热量和烟气，通过更科学合理的多回程热交换技术，被空气最大限度的吸收利用，变成120-150度的热风为畜禽提供热量，而烟气温度则被有效的控制在80度以下

2因为直接将空气后加热送入棚舍，不用水，没有水垢，结冰隐患，也不用另外安装散热器，不存在二次换热，而我们炉体自带的优质玻璃棉保温层也最大限度的减少了热量的流失，从而使整体热用率达到了90%以上

3炉膛内的高温热交换部分——耐热管，同时采用我公司的专利抗烧蚀技术制造，能长期在高温下使用而不会损坏，同时，这种专利抗烧蚀技术也解决了钢材的高温腐蚀问题，从而使热风炉的无故障运行期也大幅度提高，整体使用寿命延长。

双能小金刚结构特点

煤种使用广泛，褐煤烟煤、无烟煤，柴煤都适用，是新型环保热风炉

炉膛内使用耐火构造，长久耐用，保温性强、热效率高。

中压吹风机双层利用，节能、省电、吹烟吹热风。

炉排灵活清渣，方便不压火。

炉窗便于安装，只需将烟孔引出室外。

不用专人看管，每日加煤3-5次，降低人工时间、节约煤燃量。

维护方便，清灰保养省时简单，不用期间可用生石灰块装入炉内以防炉内潮湿、防锈。

使用方便、安装简单，适用于任何空间，

保证室内干燥、无烟。