SG隔离变压器

产品名称	SG隔离变压器
公司名称	上海徽翔电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市宝山区金石路1688号C－517
联系电话	021-60347779 15901666110

产品详情

联系人 张涛 tel:15902104268 qq:1102927524 座机：021-57966328、021-61992889

大型交流异步电动机在额定电压下起动时，初始起动电流很大，往往超过额定电流许多倍，为了降低起动电流，通常用降低电压的方法来起动交流异步电动机，常用的降压方式是采用起动电抗器，使用起动电抗器与电动机串联，增加电机起动回路的等效阻抗，从而减少起动电流，减少对电网电压的影响。

◆产品介绍

qksc启动电抗器氧浇注式为最佳，它不会受到空气、环境的影响而使绝缘降低，适用于各种场合的使用，确保使用的可靠性。其结构特点如下：

1、铁芯采用优质硅钢片，芯柱经多个气隙分成均匀小段，气隙采用环氧布板作为隔绝，以保证气隙在电抗器长期运行下而不发生变化。

2、铁芯端面采用优质硅钢片端面胶，使硅钢片牢固地结合在一起，大大减小了运行时的噪音，并具有较好的防腐性能。

3、线圈为环氧浇注型，线圈内外敷设环氧玻璃网格布作增强，采用h级环氧浇注体系在真空状态下进行浇注，该线圈不但绝缘性能好，而且机械强度高，能耐受大电流冲击和冷热冲击而不开裂。

4、环氧浇注线圈不吸水、局部放电量低，可在恶劣环境条件下安全运行。

5、线圈上下端部采用环氧垫块和硅橡胶防震垫，有效减小了线圈运行时的震动。

产品执行标准和运行方式：

执行标准：gb/t10229-1988

gb6450-1986

运行方式：起动电抗器一般允许连续运行不超过2分钟，冷却6小时以上方可再次运行，如需频繁起动则需在订货时特别说明。

订货须知：

需提供电动机容量、额定电压、频率、额定电流、起动电流倍数、降压起动百分数、起动时间等参数。