

厂家供应UV变压器

产品名称	厂家供应UV变压器
公司名称	上海徽翔电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海徽翔电气
公司地址	上海市宝山区金石路1688号C - 517
联系电话	021-60347779 15901666110

产品详情

联系人：张涛 电话：15901666110/021-60347779 QQ:1102927524

变压器专为进口UV灯设计制造，它采用的是具有高磁通量的进口硅钢片的电工性能上等的漆包铜线组成，可与各种进口UV灯配套使用，如飞利浦、美国、英国等进口灯，功率由大到小均可。

变压器（UV灯配套专用）

UV变压器是升压干式变压器，采用进口硅钢片。可根据用户要求设计制造，根据安装方式不同分为立式和卧式，功率3KW—20KW。该产品吸收和转化了国内外先进技术，不断改进和创新，在温升和噪声的控制方面达到行业先进水平。保证了产品的性能稳定、安全可靠，是固化行业的理想电源。

选用变压器要点：灯管的工作电流、电压，直径确定后。变压器参数与为灯管参数科学砸配，以达到有效输出紫外线，且使用寿命长。

注意：灯管、变压器、电容是完整匹配系统。变压器的选择必须与UV灯的功率相配，即变压器必须有足够的输出电压，以保证UV灯能全功率工作。如果输出电压过高会使灯管烧毁；而输出电压过低，灯管又不能全功率工作，从而使紫外线输出强度不足。

特点：UV变压器采用漏磁生压原理，在特殊场合使用的干式变压器。具有性能稳定、启动快、噪音小、热量低、功耗节能特点。采用进口矽钢片及真空工艺，更有效提高产品质量和使用寿命。可同进口设备UV光源配套使用，专用于UV上光、UV固化、PS晒版等。变压器的款式有立式，卧式和进口式，功率从3KW-28KW。2，选用变压器要点：灯管的工作电流、电压，直径确定后。变压器参数与为灯管参数科学砸配，以达到有效输出紫外线，且使用寿命长。注意：灯管、变压器、电容是完整匹配系统。变压器的选择必须与UV灯的功率相配，即变压器必须有足够的输出电压，以保证UV灯能全功率工作。如果输出电压过高会使灯管烧毁；而输出电压过低，灯管又不能全功率工作，从而使紫外线输出强度不足。3，产品标准JB/T 8750-1998电控设备用变压器标准。4，产品材质铁芯材质为进口高矽硅钢片，导线为优质无氧铜，有效降低产品运行时损耗，确保产品的稳定性。生产中采用真空含浸并使用F级绝缘材质，大大降低

绝缘耐压隐患，极大的提高了产品安全性及使用寿命。