

北海防水 环氧树脂注浆防水堵漏材料

产品名称	北海防水 环氧树脂注浆防水堵漏材料
公司名称	广西致远建筑防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:1 型号:1 1:1
公司地址	南宁市西乡塘区明秀西路154号铺面第一层第三间
联系电话	0771-4861687

产品详情

环氧树脂注浆防水堵漏材料液是由高活性聚醚、固化剂、补强剂进行化学合成的高分子注浆堵漏材料。该材料遇水或空气后膨胀发泡凝固堵塞其裂缝和毛细孔，形成刚性不收缩胶状固结体，从而达到很好的止水目的，是新一代的防水堵漏补强材料。

产品特征：

- 1、浆液遇空气后发生反应发泡膨胀阻隔漏水。
- 2、形成的钢性胶状固结体有良好的强度及抗渗性、耐低温性，永久保持原形。
- 3、粘度小，可灌性好，固结体在水中浸泡对人体无害、无毒、无污染。
- 4、适用于单液型高压灌注机。适用范围：OPU-210为单组份注浆液，应用于一般加固堵漏 OPU-212为双组份注浆液，应用于快速加固堵漏适合任何含水和无水的混凝土裂缝、隧道、地铁、大坝、桥梁、地下室、卫生间、伸缩缝等加固防水；在水压大情况下，可加适量催化剂，迅速发泡膨胀凝固。

施工方法：

清理裂缝或漏水部位污物寻找漏水处，每隔10-30cm钻眼埋针头，将灌浆料根据用量倒入注浆机料杯中，连接针头，启动灌浆，当漏水点或邻孔露出浆液，停机。

注意事项：

- 1、施工时穿戴防护器具（如手套、护目镜），避免皮肤直接接触，如有沾染应以大量清水冲洗。
- 2、本产品为溶剂性材料，施工时必须注意通风及远离火源。材料未固化前，施工区周围不得使用明火。

- 3、建业开启后须立即封盖，防止固化。
- 4、切勿将已倒出的浆料和其他溶剂又倒回桶内。
- 5、贮运在干燥阴凉处，防雨火、防挤压。保质期为半年。