

# 北海防水 丙烯酸防水涂料施工

产品名称	北海防水 丙烯酸防水涂料施工
公司名称	广西致远建筑防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:1 型号:1 1:1
公司地址	南宁市西乡塘区明秀西路154号铺面第一层第三间
联系电话	0771-4861687

## 产品详情

丙烯酸防水涂料是以改性丙烯酸酯多元共聚物乳液为基料，添加多种填充料、助剂经科学加工而成的厚质单组分水性高分子防水涂膜材料。丙烯酸高弹防水涂料坚韧，黏结力很强，弹性防水膜与基层构成一个刚柔结合完整的防水体系以适应结构的种种变形，达到长期防水抗渗的作用。我相信在日常生活中有很多人不懂丙烯酸防水涂料是怎么施工的，本文就有致远防水公司为大家介绍一下丙烯酸防水涂料的施工方法，供大家参考。

一，丙烯酸防水涂料的工艺流程：

清理基层 底面防水层 细部附加层 涂刷中间防水层 铺贴增强层 涂刷中间层防水层 涂刷表面防水层 防水层第一次蓄水试验 保护层、饰面施工 第二次蓄水试验 工程质量验收。

二，丙烯酸防水涂料的施工要点：

(1)清理基层：基层表面必须认真清扫干净。要求坚实平整不起砂，基本干燥;基层坡度达到设计要求，不得积水。

(2)刷涂底层：取丙烯酸涂料倒入一个空桶中约2/3，少许加水稀释并充分搅拌，用滚刷均匀地涂刷底层，用量约为0.4kg/m<sup>2</sup>，待手摸不沾手后进行下一道工序。

(3)细部附加层：嵌填密封膏：按设计要求在管根等部位的凹槽内嵌填密封膏，密封材料应压嵌严密，防止裹入空气，并与缝壁战结牢固，不得有开裂、鼓泡和下塌现象。地漏、管根、阴阳角等易漏水部位的凹槽内，用丙烯酸涂料涂覆找平。在地漏、管根、阴阳角和出入口易

注意事项；

1，本产品施工时气温需高于5℃，阴雨天气或基层有明水时不宜施工。

2，防水涂膜应完全干燥后可进行表层装饰施工。

3，涂膜完全干燥约为2~3天，潮湿环境应适当延长，完全干燥后方可进行蓄水试验

4，涂料可加水稀释，加水量应控制不超过涂料量的10%。

致远建筑防水是一家广西防水公司，是以防水工程施工和防水工程设计为主体的防水公司。公司目前有多支专业的施工团队，他们有着丰富的技术经验和雄厚的实力，他们根据建筑物的具体情况使用适合的材料，价格合理，施工放心，严格遵守法律法规，把致远防水公司打造为广西防水行业第一品牌，树立广西防水工程的新典范。目前，广西致远建筑防水工程公司已创造出多个成功案例，因为他们对致远防水的施工效果满意，并建立了长期的合作关系。联系电话；0771--4861687