

# 翅片管散热器厂家直销多来多的，买就送

产品名称	翅片管散热器厂家直销多来多的，买就送
公司名称	冀州市志翔暖气片有限公司
价格	20.00/个
规格参数	品牌:志翔
公司地址	河北省冀州市西环路南
联系电话	0318-8628119/8624085 13315864144

## 产品详情

冀州市志翔暖气片有限公司，成立于1999年，有10余年的专业生产暖气片的历史，中国暖气片十大品牌。主要产品：钢制暖气片、铜铝复合暖气片，卫浴暖气片、造型暖气片、暖气片配件，产品规格齐全。暖气片厂家坐落于北京大兴工业园区，现代化厂房约5000多平米，公司拥有一支高学历，高素质研发团队，采用先进的生产技术和科学的管理，各流程均有专业的生产线，是一家集研发、生产和销售于一体的专业生产新型采暖散热器的高新技术企业。公司自成立以来，一直积极推行全面的科学管理，在同行业中率先通过ISO9001：2000质量体系认证。2000年开始将加拿大成套设备及欧美发达国家先进的HSE工程服务管理体系全面引进国内，与中国健康家居设计中西合璧，打造国际品牌——圣劳伦斯！“圣劳伦斯”暖气片以其高品质赢得了建筑装饰行家及各界人士的信赖，产品畅销海内外，目前全中国有我们产品上百家经销商。

### 四

1、暖气片在安装前确认暖气片包装的完整,放置时采用相应的防震、防撞措施，不能以任何方式拖拉暖气片，暖气片应存放在干燥、防雨的安全地方。

2、现场清理干净，供热系统的 [阀门](#)、干管、支管及管道的支、吊架均已安装并按设计要求管道冲洗试压完毕。

3、暖气片外接口螺纹应符合jg/t6-1999的要求，连接暖气片的支管螺纹应完整，如有断丝或缺丝则不得大于螺纹全扣的10%，并至少年扣以上的完整螺纹。

4、安装暖气片处的内墙已处理完毕。

5、钢制暖气片、铝制暖气片、铜铝复合暖气片、[铸铁](#)

暖气片等本体试验压力如设计无要求时应按设计选用的工作压力的1.5倍进行，但钢制板式暖气片本体最大试验压力不应超过1.3mpa并不小于1.3mpa.试压2至3分钟不渗漏为合格。

6、暖气片安装步骤：先安进水阀和回水阀，固定挂件用水平尺测量暖气片的位置，将暖气片平稳放置，将阀门连接件与进出水口阀门连接在一起，使用水平尺测量暖气片是否平直，管路安装是否符合要求。使用管钳加固拧紧连接件。试压：关闭主管连接阀门，关闭暖气片的进回水阀，试验压力应为工作压力的1.5倍进行试压2至3分钟不渗漏为合格。