

金盾皇牌11层16mm、17mm小红板

产品名称	金盾皇牌11层16mm、17mm小红板
公司名称	江门市鑫亚木业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金盾皇 型号:1930*915*16
公司地址	广东省江门市蓬江区杜阮镇杜阮北二路鑫亚木业有限公司(导航“杜阮北收费站”斜对面)
联系电话	0750-3677798 18823069790

产品详情

产品信息

品牌	金盾皇	型号	【金盾皇】牌
规格	1830 x 915x16mm、17mm	重量	15.5kg
木料	全一级桉木整张大板	内胶	氰氨胶80%+
面胶	100%不熔性酚醛树脂	热压时间	1050秒
含水率	10%—12%	胶合强度	1.05 n
拉破指数	39kg	弹性模量	10048 n
入钉力量	28kg/每次打钉子	水泡指数	超过24小

生产工艺，符合国家gb/t17656-1999质量标准

【表观密度：膜面如镜、板边如书、无空无洞】

我们的优势：

全部选用一级桉木中板，木质优良；

进口新西兰松木面板，板面另覆膜进口芬兰太尔膜，面板厚度t0.8mm；

纵横交错排板工艺，层次分明，压力大，胶量足，厚薄均匀；

干湿度把关严格，层层过胶，酚醛面胶，透明边；

板面光滑，易脱膜，不用添加脱膜剂，周转率高，正常使用可周转12~15次以上；

超高层建筑工程首选；

我们的保证：

3个月内如有大批量开胶、离层、起泡、脱皮等不良现象，可凭公司送货单以旧换新（一张换一张）处理。

客服销售热线:18823069790

鑫亚木业清水覆膜板——生产技术

- 1、酚醛喷胶热压1050秒，胶合强度高，周转次数一路领先；
- 2、自己刨片一级大料，纵横交错排板，板芯厚实一路领先；
- 3、严格遵守优质小红板11道生产工序，稳定品质一路领先。

制作工艺与材料选择

（一）精选8年以上国营广州9号桉树板芯制作完整大张桉木面板，保障板面优秀平整性和超级的卖相。
（二）采用高级进口酚醛树脂胶，独家秘方配置制作，根据春夏秋冬的天气变化随时调整胶水的制作配方工艺。彻底改变了行业内"全年一个配方一个工艺"的制胶现状，很大程度改善了产品的胶合强度面板喷脱模酚醛胶，全面提升光滑度、防水性、脱模性。（三）板芯全部一级大料，2.2cm桉木板芯厚薄均匀、纹路清晰、周转次数高，稳定优质的材料为产品厚薄均匀及优异品质提供了有力的保障，是国家重点工程、优质工程、鲁班工程、建桥梁、造核电站、修水库、建隧道等混凝土浇注最好的模板。

关于包装

1830*915*15mm	75包/张	实际在打包时每包数量可据客户是在国外的，统一按国外包装要
1830*915*14mm	80包/张	
1220*2440*15mm	75包/张	

温馨提示与注意事项

1、关于产品质量：网络交易，诚信为王。我们对产品的要求和把控极其严格，所有的产品在出货前均会经过采购、qc、仓管相关人员的三次质检，确保发货到您手里的产品是合格产品，请您在收到产品后尽快确认。万一产品有质量问题（货流量大，疏露在所难免，在此深表歉意），请提供图片证据，并在48小时内反馈，超过48小时，概不退还。

2、关于退换货：换货、退货请先与我们的销售客服联系确认，未经客服允许自行退货我司将拒收。销售客服接待有关退换货事项，在符合退换货标准的情况下方才受理。仓库接到退货要求后，将根据快递单查找，如填写不明者予以拒收处理。请您仔细核对退货数量、认真填写退货单据。

3、客户在点击购买此产品后，即表示同意以上产品服务协议。

注意事项

紧贴模板的木方纵向铺放，板缝尽量缩小，板与板之间要平整。板缝用腻子嵌平或用不干胶带封好，以防漏浆或浆液污染板边，严禁与硬物碰撞、撬棍敲打或钢筋在板面拖拉。

1、顶模:先在脚手架上横向铺木方间距约1.2m，再纵向铺木方间距0.4-0.6m；所浇砼厚度超过200mm时，间距应适当调小。

2、墙模：模板先纵向铺放三根木方，再横铺二根木方联结，留好穿墙螺丝位置，立好斜撑。可横向用钢楞连接形成组合式大墙模，也可直接吊装，便于拆换单块模板。

3、梁、柱模：按尺寸裁开模板，顶留穿墙螺栓位置，柱模可用短脚手架四边锁紧，立好斜撑。

4、处理表面：使用前应在模板表面均匀涂布一层脱模剂，以便脱模保持表面清洁、延长模板使用寿命、改善混凝土表面质量。

5、存贮码堆：模板拆卸后，立即用刷子、塑料或木质刮刀等非金属工具清理干净，下垫木方，边角对齐堆放在平整的地面上，板面不得与板面直接接触，保持模板通风，防止日晒、雨淋并定期检查。

客服销售热线:18823069790