

友明厂家直销土豆收获机 土豆挖掘机 可带秧收获

产品名称	友明厂家直销土豆收获机 土豆挖掘机 可带秧收获
公司名称	邢台友明商贸责任有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:友明 型号:多种型号 规格:1980*1230*900mm
公司地址	河北省邢台市邢台县邢湾镇工业园区内
联系电话	0319-7350078 18714226554

产品详情

友明机械，您值得信赖的合作伙伴！

欢迎来电详询：0319-7350078

马铃薯收获机又名土豆收获机、洋芋收获机是专门用于收获马铃薯的机器

一、主要结构及工作原理

- 1、主要结构：本机主要由以下几部分组成：1、悬挂机
- 2、机架3、传功机构4、挖掘铲及震动栅条5、限深轮。

2、工作原理：作业时，收获机在拖拉机牵引下向前进，同时动力输出轴传动带动铲刃前后震动，土袋与作物被犁铲铲起，通过前后震动栅条向后输送，在输送过程中作物留在栅条上方，土壤从栅条缝隙中落到地上，最后将作物集条铺在机具正后方。该机与拖拉机配套作业，主要用于土豆\红薯等地下薯类的收获，成堆等工序。

二：技术参数

产地：河北

工作幅宽：900 mm

耗油量：135马力 kg/亩

配套功率：四轮驱动

适用对象：薯类

适用领域：粮食

挖掘深度：可调

颜色：大红

整机质量：330 kg

转弯半径：地头转弯灵活 机动性强

最小离地间隙：0 mm

作业速度：每小时8-10亩/小时

设备型号：多种型号

品牌：友明

加工定制：是

外形尺寸（长x宽x高）：1980*1230*900mm

收割行数：双行

伤薯率： 1%

破皮率： 1%

三：安装与调试

将机具下悬挂臂销轴插入拖拉机悬挂臂孔中，销好销锁，机具上悬挂臂与拖拉机中央拉杆链接，可以通过旋转中央拉杆以调整机具深浅，分合变速箱固家到拖拉机的输出轴上，机具变速箱与分合变速箱以拐臂连接。

四：技术保养与保管

- 1、每班作业结束后 应清除机具各部位的泥土
- 2、检查各部位的紧固件，如有松动及时紧固
- 3、检查各转动部位是否转动灵活，如不正常，应及时调整和排除
- 4、长期不用时机具应注意防止雨淋，避免与酸性物质接触，以免腐蚀。刀片应涂油处理！