

# 盐雾箱,盐雾试验箱 JC型

产品名称	盐雾箱,盐雾试验箱 JC型
公司名称	南通嘉程仪器有限公司
价格	7080.00/台
规格参数	品牌:JC型 材质:PVC
公司地址	南通市人民东路887号尚东国际商务中心4幢1201、1202A室
联系电话	0513-85355218 13306289298

## 产品详情

品牌	JC型	型号	60/70/90/120/160/200
材质	PVC	温度范围	35-55 ( )
测量范围	盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经 涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐处理 处理后，测试其制品之耐蚀性。	测量对象	五金电镀，五金，电子零部件，化工涂料，烤漆，汽车，摩托车，五金洁具，螺丝，弹簧，磁性材料，有机及无机皮膜，阳极处理，防锈油
重量	100 ( kg )		

### 特点：

- 1、 整座pp. & pvc坚实力学结构，耐酸咸、耐湿永不老化，适用于盐雾、醋酸铜...等各种测试规格。
- 2、 采用自动/手动加水系统，水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。
- 3、 精密玻璃喷嘴（pyrex）雾气扩散均匀，并自然落于试片，并保证无结晶盐阻塞。
- 4、 附双重超温保护，水位不足警示确堡使用安全。
- 5、 温度控制器使用数字显示，p.i.d控制，误差  $\pm 0.1$  ，具有手动及全自动控制方式，最大设定时间可达 9 9 9 hrs。
- 6、 试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间。

- 7、喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。
- 8、饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验室所需之温度。
- 9、加大型机种之试验槽上盖以气压缸自动开关方式，操作容易且安全性佳。
- 10、实验完成后，具有自动除雾装置，可清晰的观察试验室内之试品。

项目	型号			
	jc-60a/b	jc-90a/b	jc-120a/b	jc-160a/b
试验室尺寸 mm	600*450*400	900*600*500	1200*1000*500	1600*1000*500
外箱尺寸 mm	1070*600*1180	1410*880*1280	1900*1300*1400	2300*1300*1400
试验室温度	盐水试验35 ± 1 /耐腐蚀试验50 ± 1			
饱和桶温度	盐水试验47 ± 1 /耐腐蚀试验63 ± 1			
酸碱值	盐水试验(6.5 ~ 7.2)/耐腐蚀试验(3.0 ~ 3.2)			
喷雾量	1.0 ~ 2.0ml/h			
试验室相对湿度	> 85%			
氯化钠溶液浓度	5%			
试验室容积	108l	270l	600l	800l
盐水箱容积	15l	25l	40l	40l
电源	1 ,ac220v 15a	1 ,ac220v 15a	1 ,ac220v 20a	1 ,ac220v,30a