

压簧拉伸万能试验机

产品名称	压簧拉伸万能试验机
公司名称	优鸿测控技术（上海）有限公司
价格	69.00/台
规格参数	品牌:优鸿 型号:UH
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933
联系电话	021-37199700 18017549783

产品详情

压簧拉伸万能试验机安装、上海压簧拉伸万能检测机推荐、优鸿压簧拉伸万能试验机卖家

一、压簧拉伸万能试验机产品介绍：

该试验机用于非金属材料在常温环境下的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、保载、刺破、顶破等项的力学性能测试分析研究，可自动求取最大力、最大变形、拉伸强度、弯曲强度、压缩强度等试验参数，并可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等国际标准进行试验和提供数据，微机控制系统软件基于WINDOWS操作系统作为平台，具有运行速度快，操作简单等特点，可满足不同材料的试验测量需要，测控软件可按用户要求扩展功能。广泛应用于机械制造、塑料橡胶、胶粘剂、陶瓷建材、金属材料以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。

二、压簧拉伸万能试验机技术参数：1、试验机型号：UH4101、UH4201、UH4501、UH4102、UH4202、UH4502、UH4103、UH4203、UH4503、UH4104、UH4204、UH4304

2、试验力：10N、20N、50N、100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN、10kN、20kN、30kN；

3、设备精度等级：0.5级；

4、传感器精度等级：0.02%；

5、试验力测量范围：0.4%~100%FS（满量程）；

6、试验力示值误差：示值的±0.5%以内；

7、试验力分辨率：最大试验力的1/500000，全程不分档，且全程分辨率不变；

8、变形测量范围：0.2% ~ 100%FS；

9、变形示值误差：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内；

10、变形分辨率：最高可达1/500000；

11、大变形测量范围：10 ~ 800mm

12、大变形示值相对误差： $\pm 0.50\%$ 以内

13、大变形分辨力：0.008mm

14、横梁位移示值误差：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内；

15、位移分辨率：0.05 μm 。

16、力控速率调节范围：0.005 ~ 5%FS/s；

18、变形速率调节范围：0.005 ~ 5%FS/s；

20、位移速率调节范围：0.01 ~ 500mm/min；

22、有效试验宽度：350mm

23、有效拉伸试验行程：800mm；

备注：压簧拉伸万能试验机可拓展配置：电子引伸计；大变形（旋转式或固定式）；高低温箱，可根据客户提供的试验标准或试验试样选择的夹具或特殊设计的夹具与附件，费用另计。

更多关于疲劳试验机的说明介绍请咨询试验机制造商021-31320425.

详情请咨询优鸿测控技术（上海）有限公司：<http://www.uhongsh.com/>

热线：400-011-2620 电话：021-37199700 15921450210 18017549783

• 质量不公由生产者决定，更应由顾客决定。