

Bifold开关S06-PSV-K6

产品名称	Bifold开关S06-PSV-K6
公司名称	山东三盟智能科技有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:bifold 型号:S06-PSV-K6
公司地址	济南市堤口路名泉春晓商务楼808室
联系电话	0531-58765369

产品详情

· 压力环境：中压阀2.5

· 工作温度：常温阀-29

· 驱动方式：电磁阀

· 作用和用途：闸阀

· 开关方向：角行程

· 结构特征：截门形

· 公称通径：中口径阀门dn为50 ~ 300mmmm

· 连接形式：螺纹连接

· 特殊功能：保温性

· 阀体材质：其他

· 型号：fp10p-s1-08-32-nu-v-77a9-24d-ml-30-k85

· 产品的品牌：bifold电磁阀

供应bifold电磁阀fp10p-s1-08-32-nu-v-77a9-24d-ml

英国百佛bifold二位三通直动管接电磁阀

直动式电磁阀管接式-inline 系列号：fp03p,fp06p,fp10p,fp12p

特别设计和构建

国际防爆认证

线圈可自由旋转360度，易于安装电缆和防止电缆被拉出端子

广泛的覆盖选项（手动按钮、手动和锁定、手动复位，半自动，锁存通电，手动装置防止篡改。）

全球技术和现场支持。

电磁阀可安装在任何位置。

调试和维护

热带使用设计：全不锈钢结构，包括磁性零件，完全封装于线圈。

宽敞的线圈空间便于电缆接线。

线圈没有散热时间的约束，停电后即可拆取封盖。

不需要有特殊耐高温电缆。

安全和环境效益

sil 3 第三方认证符合 iec 61508，fmea，严格与广泛的资格测试（阀fp03p、fp06p和fp10p、fp12p系列）。

阀的高安全系数设计，在断电时，能在所有压力、常开或常闭的情况下，把阀自动切换到起始状态。

100%电脑诊断，以确保每个电磁阀达到被确认的安全系数。

拥有良好的测试和鉴定设备，检测项目包括：阀耐力、环境气候的性能，功能和渗漏测试。

线圈设计采用了电枢机制板架，能确保阀门在潮湿的条件下运作，减少内部元件的腐蚀风险，他品牌电磁阀设计采用电磁枪管结构，对气体的干燥和清洁度要求更高。

耐潮湿的压缩空气和气体。

真正有效的超低温性能。

产品的生产、检验、组装和测试，均是在英国使用高端的生产设施。

大间隙密封备有金属备份，没有刀口密封，以防止阀门粘连问题。

干电枢，以防止电枢腐蚀而影响阀安全关闭。

维护简易，可拆卸二级管和线圈，无需从管道把阀门拆除。

fp03p-02-32-nc-v-74a-24d-18-xx

fp03p-02-32-nc-v-77a9-24d-15-xx

fp03p-02-32-nc-v-78a9-370-xx

fp03p-02-32-nc-v-74a-24d-ml-18-xx

fp03p-02-32-nc-v-77a9-24d-ml-15-xx

fp03p-02-32-nc-v-78a9-24d-ml-370-xx

fp06p-s1-04-32-nu-v-74a-24d-44-xx

fp06p-s1-04-32-nu-v-74a-24d-68-xx

fp06p-s1-04-32-nu-v-77a9-24d-35-xx

fp06p-s1-04-32-nu-v-77a9-24d-57-xx

fp06p-s1-04-32-nu-v-74a-24d-ml-36-xx

fp06p-s1-04-32-nu-v-77a9-24d-ml-30-xx

fp10p-si-04-32-nu-v-74a-24d-44-xx

fp10p-si-04-32-nu-v-74a-24d-68-xx

fp10p-si-04-32-nu-v-77a9-24d-35-xx

fp10p-si-04-32-nu-v-77a9-24d-57-xx

fp10p-si-04-32-nu-v-74a-24d-ml-36-xx

fp10p-si-04-32-nu-v-77a9-24d-ml-30-xx

fp12p-s1-08-32-nu-v-77a9-24d-120-xx

fp12p-s1-08-32-nu-v-74a-24d-ml-65-xx