

NM360 化学成分 力学性能 现货

产品名称	NM360 化学成分 力学性能 现货
公司名称	舞钢市瀚海物资贸易有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:NM360 型号:NM360
公司地址	平顶山市 舞钢市 垭口
联系电话	0375-7085021 15803756342

产品详情

本标准适用于钢板厚度不大于100mm的调质型耐磨钢板系列，主要用于矿山及各种工程机械用耐磨易损件加工和制造等使用的结构钢板

简要介绍

属于舞钢产调质型耐磨钢板，执行企业标准wyj030-2010。

牌号表示方法：钢板牌号由代表生产厂家、用途、硬度及质量等级等四个部分按顺序组成，例如wnm360 a，wnm360b，wnm360l等

符号：w---表示舞阳钢铁有限责任公司的“舞”字汉语拼音的首位字母；

nm---表示耐磨用途的“耐”和“磨”字汉语拼音首位字母；

a、b--分别为质量等级，同时a代表钢板不做冲击，b代表钢板做20度常温冲击；

l--表示可焊接性高钢板（保证耐磨性，降低碳当量，提高可焊性）

钢板采用齐边轧制，切头尾，不切两纵边，其切边余量按正常切边板控制。

钢板其余的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合gb/t709

化学成分

等级	c	si	mn	p	s	mo	cr	ni
a	0.22	0.60	1.60	0.025	0.015	0.50	1.00	/
b	0.22	0.60	1.60	0.025	0.015	0.50	1.00	0.60

注：允许钢板添加微合金强化元素，如nb、v、ti等。

冶炼方法：电炉+炉外精炼。

力学性能

等级	硬度 (hbw)	20 akv纵向j
a	320 ~ 400	提供
b	320 ~ 400	21

钢板表面质量符合gb3274之规定。

序号	检验项目	取样数量	取样方法	试验方法
1	拉伸	1	gb/t2975-82	gb228/t-2002
2	冲击	3	gb/t2975-82	gb/t229-1994
3	弯曲试验	1	gb/t2975-82	gb/t232
4	硬度	1	gb/t2975-82	gb231-84

布氏硬度 (hbw) 检验 , 依据国家标准gb/t231 , 钢板表面铣掉1.0-2.2毫米 , 然后在此表面检验硬度。