

## 阁楼伸缩楼梯安装方法，阁楼楼梯洞口尺寸

产品名称	阁楼伸缩楼梯安装方法，阁楼楼梯洞口尺寸
公司名称	新乡市苏之春商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美阁 型号:905 45:800*900
公司地址	河南省新乡市卫滨区
联系电话	0373-6396870 13598668400

## 产品详情

阁楼伸缩楼梯安装方法，阁楼楼梯洞口尺寸

全自动阁楼伸缩楼梯，全自动阁楼楼梯价格，全自动阁楼体谅厂家，全自动阁楼楼梯颜色如果您家里的实际情况不便于开洞口，可以选择此款侧装式的直接装在阁楼的墙上，操作也非常的方便。这款的主要不足就是：装上后洞口相对较小。支持到1.2M的洞口高度，人上去可能要弯着腰进阁楼，但如果阁楼上只是仓储一些杂物，不是经常用，关系也不是很大的。

颜色搭配：纯白、深灰、橘黄、天蓝，也可以白色和其它颜色相间。

尺寸有：700\*900、700\*1000、700\*1200 S弯是圆角形状，表面光滑细腻，S弯是采用2.0mm厚高强度国标优质钢板冲压而成。踏步表面为平面花纹状，采用1.5mm厚国标优质钢板冲压而成，踏步长400mm宽100mm每台阶高250mm以内，边框和踏步均为钢质，表面静电喷塑。门板总厚度30mm，PVC包边。在楼下看不到门板上的镙丝，配置是用加大连体三角专用铰链代替了传统的合页，配置有自动关门装置，两根油压杆，两根弹簧，使用更轻巧更稳定更安全更美观。安全载重量200公斤。

美阁钛镁合金自动款详细说明：S弯是圆角形状表面光滑细腻，S弯是采用高强度钛镁合金制作，踏步表面为平面花纹带加强筋状，采用优质钛镁合金压铸而成，踏步长400mm宽140mm每台阶高240-250mm以内，边框和踏步均为钛镁合金，表面静电喷塑

材料成本分析：钛镁合金每吨的价格24000元左右，钢材的价格是每吨5000元左右，一套钛镁合金的梯子成本是钢材四倍多，我们一套伸缩楼梯的陈本价格亲们可以计算的，我们的销售价格还是很优惠的

钛镁合金其它金属材料相比，具有以下一些特点：1、密度小 在实用金属中是最轻的金属，镁的比重大约是铝的2/3，是铁的1/4。它是实用金属中的最轻的金属.2、强度高 钛镁合金的强度高。经过一定程度的冷加工可强化基体强度。3、弹性好 高强度、高刚性。4、耐蚀性好 钛镁合金的表面易自然生产一层致密牢固的AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>保护膜，能很好的保护基体不受腐蚀。

钛镁合金伸缩楼梯特点：

1.采用轴连接，钢制阁楼伸缩楼梯由于钢制的材料厚度有限，摩擦阻力来自S型的侧面摩擦，摩擦阻力大，开关梯子费劲，而采用轴连接的摩擦阻力减少70%，拉伸力量更轻松，小孩就可以操作。

2.钛镁合金伸缩楼梯做了时效增强、酸洗、磷化、高温固化的喷塑处理，增加了伸缩楼梯的耐久性，使其表面具有各种颜色的多样性，即使喷塑表面脱落，也不会出现锈蚀现象，可以广泛适用于室内室外，具有外形美观，不会生锈;特别适用于沿海，南方潮湿的环境中。

3.菱形直臂受力关节，当梯子踏步收到动静荷载时，力量直接传递给下个关节，使受力更加均匀，增加梯子的整体荷载;避免钢制梯子的S受力荷载集中，影响梯子的耐久性。

4.加宽踏步踏步，使脚底与踏步接触面增大，人上去后重心更集中在脚心，安全舒适度大大提高;菱形表面露筋防滑处理防滑性能更上一筹。

5.踏步与受力关节采用机器上的齿轮结构，全角度踏步角度的方便调节设计，使梯子踏步可以调接任何角度。

6.梯身钛镁合金采用汽车轮毂材料，承载量大，耐冲击性能好;