

扩音电话机，厂用扩音电话机，工业抗噪扩播电话机

产品名称	扩音电话机，厂用扩音电话机，工业抗噪扩播电话机
公司名称	华兴融合北京通信技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:华兴融合 型号:HD-300KF
公司地址	hxucqck@163.com
联系电话	010-51290591 13718640109

产品详情

简介：

HD-300KF适用于环境噪音超过90分贝的场所。如钢铁厂车间，选煤厂，电厂机房,矿井，隧道等。

本产品除了具有普通电话机的通话功能外还具有以下特点： 1、 外壳：铝合金铸造，防暴性强
2、 门盖：

采用不锈钢弹簧铰链，自闭性好，外壳门轴装有弹簧，外壳门可以自动弹回，锁扣也能自动扣好，可加外锁，有更好保护作用 3、 手柄：特种ABS工程塑料，抗敲击、抗拉、防暴性强

4、 线材：采用铁弗龙线，耐强酸强碱,耐磨.耐高温，耐低温，抗老化

5、 防水胶：采用进口GBZ防水胶，高粘度、耐高温、高压

6、

手柄送受话器、键盘、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。具有三级防水、防尘功能，整机等级达到国家标准GB4028-93IP66 获得证书 7、话机稳定性好，抗干扰能力强，听筒采用动圈，驻极体式结构，消除背景噪音，有强电铃声或同时外接信号灯闪烁，整机符合国家标准GB/T 15279-94 获得证书

8、具有扩音功能：

当环境噪音超过90分贝时，普通电话机的铃声经常不能让工作人员听到铃声，导致生产调度指令不能得到及时地传达，造成经济损失。能将振铃声放大，通过扬声器播出。同时对铃声进行计数，在经过若干次铃响后（出厂时设置为5次）本机自动摘机，主叫方可进行呼叫广播，其声音将通过本机之扬声器广播给附近的工作和维护人员。

9、在侦察到下列情况之一后，本机之扩音部分自动退出扩音呼叫，并与电话线脱机，进入待机状态。

A.振铃次数未达到设置值，主叫终止呼叫。B.主叫在呼叫广播完成挂机后，本机收到由交换机提供的忙音信号或反极性信号。C.主叫在广播时静默时间大于80S。D.有人提起本话机手柄，进行通话。

10、在呼叫期间、被叫也可以摘下手柄与主叫通话，此时扩音系统自动关闭。

11、被叫亦可在振铃期间摘机通话。

12、本机在待机期间，24V电源自动关闭，只有在铃流触发下才打开电源，使本机工作更安全、可靠。

包装规格

机器尺寸：320*205*120（mm）

外箱尺寸：439*277*191（mm）

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛重：9KG

净重：7.2KG