

# 专业生产真空干燥箱 嘉程

产品名称	专业生产真空干燥箱 嘉程
公司名称	南通嘉程仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:嘉程 型号:101-1,101-1A 类型:真空干燥箱
公司地址	南通市人民东路887号尚东国际商务中心4幢1201、1202A室
联系电话	0513-85355218 13306289298

## 产品详情

品牌	嘉程	型号	101-1,101-1A
类型	真空干燥箱	材质	优质冷轧钢板
温度范围	10-300 ( )	功率	0.8-12K
工作室尺寸	350*350*350 ( mm )	重量	50 ( kg )
适用范围	各实验单位		

jc系列电热恒温干燥箱主要用于物品的烘培、干燥、热处理和加热。工农业生产、科学研究、医疗等单位实验室均可使用，但不适用于挥发性、易燃物品以免引起爆炸。1、本公司恒温干燥箱最高温度300。它适用与烘焙，工业热处理或其他加热用，也是实验室常备仪器。2、恒温干燥箱之工作温度可由室温起至最高温度止，在此范围内可任意选定工作温度，选定后可借箱内自动控制系统使温度恒温。3、本公司恒温干燥箱装有电动鼓风机，促使室内热空气机械对流，使室内温度更为均匀。4、恒温干燥箱结构精密，控温灵敏准确，操作简单，工矿及大专院校科研单位等均可采用。5、是新一代产品，控温灵活、准确，清晰直观。结构:工业干燥箱由镀锌板构成，工作室与箱体外壳间以玻璃纤维作保温层材料。开启箱顶排气阀可使工作室之冷热空气得以对流交换，温度控制用热胀式控制器或数字显示仪表自动恒温调节。全部电器操作设备均装于箱侧控制层内。干燥箱门上安装观察窗，试验过程清晰可见。规格参数:温度范围：室温 + 10 ~ 300 温度波动度：正负1 温度偏差：正负2.5 %

定时:1-999min温度显示：指针或智能数显

温度传感器：工业铂电阻(pt100)外壳材料：防锈处理冷轧钢板静电喷塑

内壳材料：镀锌板(不锈钢内胆)内门：耐高温钢化玻璃

隔热材料：超细玻璃纤维大门密封：环保型硅橡胶条

加热器：镍铬电加热器技术参数表（其它规格请来电咨询或贸易通联系）

型号	工作室尺寸	外径	工作电压	输入功率	工作温度	波动温度
	高*宽*深	高*宽*深	v	kw		

	mm	mm				
jc202-ta	250*250*250	480*520*410	220	0.8	50~300	?1
jc202-0a	350*350*350	640*640*510	220	1.2	50~300	?1
jc202-1a	450*450*350	740*740*510	220	2.0	50~300	?1
jc202-2a	550*550*450	820*840*610	220	2.4	50~300	?1
jc202-3a	750*600*500	1020*890*660	220	3.5	50~300	?1
jc202-4a	1000*800*800	1320*1100*960	380	6.0	50~300	?1
jc101-0a	350*350*350	640*700*510	220	1.2	50~300	?1
jc101-1a	450*450*350	720*800*510	220	2.0	50~300	?1
jc101-2a	550*550*450	820*900*620	220	2.4	50~300	?1
jc101-3a	750*600*500	1020*950*680	220	3.5	50~300	?1
jc101-4a	1000*800*800	1320*1150*980	380	6.0	50~300	?1
jc101-5a	1200*1000*800	1520*1350*980	380	9.0	50~300	?1
jct-0	450*350*350	670*770*580	220	3.0	50~500	?1
jct-1	550*450*450	810*850*660	220	5.0	50~500	?1
jct-2	750*600*600	1100*1050*800	380	7.0	50~500	?1
jct-3	1000*800*800	1400*1230*1030	380	12.0	50~500	?1

注：202-恒温 101：恒温,带鼓风装置 jct：高温箱型号带a：数显(智能数显控温,具有pid,定时,温度修正,超温保护等功能)型号带s：为不锈钢内胆新款：dhg智能型鼓风干燥箱(数显微电脑控制·pid自整定·定时·温度修正·超温保护·四角弧形内胆·搁架上下可调·双层钢化玻璃观察窗门)