

隧道防水电话机，工业电话机，防水防潮电话机

产品名称	隧道防水电话机，工业电话机，防水防潮电话机
公司名称	华兴融合北京通信技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:华兴融合 型号:HD-200FZ
公司地址	hxucqck@163.com
联系电话	010-51290591 13718640109

产品详情

简介：

HD-200FZ 该话机适用于地铁、高速公路、电厂、油站、矿井、码头、钢铁公司、大型项目等对防潮、防火、抗噪、防尘、防冻、防破坏性等有特殊要求的环境使用。整机按零下35度到零上75度环境下稳定性要求设计，其技术指标处于国际领先水平。

- 一、 产品特性
- 1、外壳：铝合金铸造，外壳厚度5MM，坚固耐用、密封性好；表面喷涂进口反光户外漆，颜色醒目，5-10年不褪色。抗腐蚀性极强。
 - 2、门盖：获得设计专利。受轻微外力，门盖能自动弹回，不锈钢锁扣自动将门盖锁闭，防止门盖松动。门盖打开方向，可根据行车方向确定。
 - 3、挂钩：不锈钢材质，利用磁感应挂断，采用美国军用最好的磁环管，可靠性强，不需要叉簧，没有接触缝隙。
 - 4、手柄：特种ABS工程塑料，一体式结构，密封性好，经受敲击不破裂、扭拉不变形，在零下35度不爆裂。带不锈钢的可收缩的软管。抗拉力200KG 或者以上，可根据客户要求修改。
 - 5、线材：采用铁氟龙线，耐酸碱、耐高低温、抗老化，不起火。
 - 6、防水胶：采用进口防水胶，高粘度、耐高温、高压，防水寿命10年以上。
 - 7、手柄送受话器、键盘、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。具有三级防水、防尘功能，整机等级达到国家标准GB4028-93IP66 / IP67
 - 8、话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准GB/T 15279-94
- 二、 操作使用
- 1、摘/挂机方式：摘/挂机方式为手柄控制方式，摘机为接通，挂机为断开；
 - 2、接听电话：当有来电时，电话机响铃，取下手柄，即可和对方通话，通话完毕后挂回手柄；
 - 3、拨打电话：取下手柄，按普通电话机的拨打方式进行操作，与对方通话；

三、 主要技术参数

- 1、适用于馈电电压为33-60V的各种程控交换机和调度交换机和调度交换机系统
- 2、温度：-35 ~75 相对湿度：10%~95% 大气压力：86~106 Kpa 环境噪声： 60dB(A)
- 3、振铃声级： 70dB
- 4、当用户线为3KM是的信号电平 标准频率：低频群：697-941Hz 高频群：1209-1477Hz
频率偏移：不大于 $\pm 1.5\%$ 组合信号的高低频电平差： 2 ± 1 dB
由谐波互调引起的总失真度比基本电平至少低20dB
- 5、通话传输指标：SLR 12, RLR -1, STMR 10, 输出阻抗：600
- 6、 具有超强的12组号码储存记忆拨号功能（每组号码最长16位）
- 7、 在0.8mm 的电缆芯线上，用户线可达7KM长