

# 运梁车用值单圈CANopen编码器

产品名称	运梁车用值单圈CANopen编码器
公司名称	威海艾迪科电子科技有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:艾迪科 型号:客户要求 电压:24
公司地址	威海市经区香港路67号506-6
联系电话	0631-5995628 13287873556

## 产品详情

### 产品说明

CANopen是一种基于CAN的开放的、标准化的应用层协议，不仅定义了应用层和通信子协议，而且为可编程系统、不同器件、接口、应用子协议定义了大量的行规，遵循这些行规开发出的CANopen设备将能够实现不同公司产品间的互操作。CiA DSP-406规范适用于各生产厂商的编码器产品，并对各生产商产品的附加功能制定了标准。M系列的编码器遵守DSP-406设备规范。可以对编码器的工作模式（轮询模式或自动模式）、编码器的计数方向，单圈分辨率，圈数等参数进行编程设定。

### 技术参数

#### 环境参数

使用温度（ ）

-10 ~ 60

#### 相对湿度

85%

#### 防护等级

IP65

## 电气参数

### 电源电压

5V , 12V , 24V或8 ~ 29V

### 接口类型

CANopen

### 分辨率

### 单圈

最高可达65536

### 圈数 (多圈绝对式)

最高可达65536

### 符合标准

CiA DSP-406

## 机械参数

### 允许最高机械转速 ( r/min )

5000

### 耐冲击 ( m/s<sup>2</sup> )

980

### 启动力矩 ( N · m )

$1.5 \times 10^{-2}$

### 轴最大负载 ( N )

### 轴向

40

### 径向

20

转动惯量 ( kg · m<sup>2</sup> )

9.0 × 10<sup>-6</sup>

允许角加速度 ( rad/s )

1 × 10<sup>4</sup>

与编码器有关，关于编码器的产品选型、市场动态和技术交流，  
以及编码器周边产品联轴器、拉线盒和光栅尺及数显表。

MA58L10-MA32/2048B3SLP核电设备、原子能设备编码器

MA38L6-A1024B1SLP-2AAA

MA38L6-I1000C3P

MF50L8-A1024G4RCN

MF50L8A256G4RCN

MF58C10-A8192B4CLP

MF58L10-A8192G4RPP

MF38L8-A8192G3SLP

MF58L10-A4096G4RCN

MF50L8-A1024B4RCN

MF50L8-A2048G4RC

MA38L6-A1024G4SLP

MF58L12-A360E4RPP

MF58L10-A2048G4SLP

MF58L10-MA4096-4096G4SLP

MO50L10-I256P2P

MF50L8-A360E4RCN

MF55L8-A360E4RCN

ME42L6-T12B3UN

ME60L10-T10B3UP

ME43L6-T12B3UP

MF50L8-T12B4UP-0ABA

MB58L10-T48B3UP-0AAA

ME42L6-T8B3UP-OAAA

MF58L10-MA4096/8192B4MLP

MF58L10-MA4096/8192B4CL

MF58L10-MA4096/256G4SLP

MF58L10-MA128/128G4RPP

MF58L10-MA512/8192B4CLP

MF58L10-MA4096/1024B4SLP

MA58L10-MA32/2048B3RCN-DAAA

MF58L10-MA4096/8192B4PLP-FDAAA

MK38L5-A1024G4RCN-1ABA

MD68L15-A2048B4RCN

MF50L8-A8192B1RCN

MA38L6-A1024G4SLP

MF58L10-A360D4RCP-0AAA

MA38L6-A512G4RCN

MA38L6-A256G3RCN

MA38L6-I360C3P-0AAA

MK62B10-I1000C3P

MD68B15-I1024L1P

MK58L10-I512L1P-0AAB

MA62B10-I2048L1P-0AAA

MAGA-A3-1024-I-02-1-L-B-10