

# 洁净室电话机，嵌入式对讲盒，嵌入式紧急电话机

产品名称	洁净室电话机，嵌入式对讲盒，嵌入式紧急电话机
公司名称	华兴融合北京通信技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:华兴融合 型号:HD-100Q
公司地址	hxucqck@163.com
联系电话	010-51290591 13718640109

## 产品详情

### 简介：

HD-100Q主要用于各类环境下的语音通讯，并可在公共通讯网络或专网上实现点对点（单键）通话。该话机具有易安装、易操作、运行稳定、兼容力强的特点。

### 1、产品特点

外壳：不锈钢面板，防暴性强

送受话器、按键、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。

话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准GB/T 15279-94 获得证书

防护等级IP65

电话可以储存多组号码,可以自动在第1组号码占线时或发生故障时,自动拨第2组,

因客户要求还可以留言和带录音功能,因客户电话号码变动,或停机时,本电话还可以不去现场远程将修改原来的号码,不会给用户带来麻烦和不便

外壳具有接地装置并与内部电路电气完全隔离，具有一定的电磁屏蔽作用

通话时语音清晰，声音洪亮，无回授啸叫

支持热线呼叫与交换机配合可实现被叫自动挂机。（非标设计）

## 2、适用范围

针对商用电梯、货运电梯而开发的KNZD-06型嵌入式电梯电话机。主电路选用工业级ATML单片机控制，性能稳定、智能化程度高，程序可升级。

## 3. 技术参数

使用条件：环境温度：-35 ~+75 相对湿度：45%~95%

大气压力：86~106Kpa，环境噪声：60dB

振铃声级：70dB 双音多频（DTMF）拨号：

脉冲拨号：拨号脉冲的断续比为： $1.6 \pm 0.2 : 1.0$

拨号脉冲速度： $10 \pm 1$ 次/秒

双音多频（DTMF）拨号：

低频群频率：697.770.852.941HZ

高频群频率：1209.1336.1477HZ；

频偏：1.5%；

低频群电平： $-9 \pm 3$ dB；

高频群电平： $-7 \pm 3$ dB

频率组合中的高低电平差： $2 \pm 1$ dB；

谐波等总失真至少比基波电平低20dB。

通话传输指标：（5Km）SLR 12，RLR -1，STMR 10，输入阻抗：600

## 4、操作使用

呼叫功能：通过设置特定号码，按下按钮便可通话；

通话功能：按下呼叫按钮，自动进入免提状态；主叫挂机后，本机自动挂机；通话过程中超过30秒静默，本机自动挂断。

通话时间：7分钟限制

## 5. 电话机的安装

在需安装的墙体预留合适的空间，嵌入墙体，用四个M8不锈钢机械螺钉固定即可

## 6、包装规格

机器尺寸：210\*150\*60 ( mm )      外箱尺寸：230\*170\*80 ( mm )

包装材料：珍珠棉、纸箱      毛  
重：1.5KG      净重：1.3KG