

水固化聚氨酯防水涂料康优930

产品名称	水固化聚氨酯防水涂料康优930
公司名称	广东科顺化工实业有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:科顺 型号:康优930
公司地址	广东省佛山市顺德容桂容奇大道15号天诚大厦三楼
联系电话	0757-28637836 13928237530

产品详情

产品描述

科顺公司一直致力新型高品质防水材料的研究，康优930水固化防水涂料(KS-930)是科顺公司研制的新一代生态环保型防水材料。该产品被列为2005年度广东省重点新产品项目深圳市2005年度优秀新技术（产品）推荐项目和2007年全国建设行业防水专项科技成果推广项目。

生态环保 康优930水固化防水涂料（KS-930）单组份包装直接加水固化，无毒，无公害。产品经中国疾病预防控制中心依据《环境标志产品技术要求：水性涂料》（HJ/T201-2005)的要求，可直接用于饮水工程。

品质卓越 康优930水固化防水涂料(KS-930)是采用先进技术利用现代化生产设备合成的单组份白色液体，施工时直接加水做固化交联剂，涂料中的活性基团与水分子反应固化，生成具有橡胶特性的防水涂膜。防水涂膜具有拉伸强度大、断裂伸长率高、耐候性能好、适应变形能力等特点。

施工简便 康优930水固化涂料(KS-930)单组份包装直接加水施工，施工时对基层湿度无特殊要求，只要无明水即可施工。施工时安全环保，现场无明火、无有机溶剂。产品在标准环境下，涂料表干时间 6h，实干时间 12h，极大地满足施工工期的要求。

适用范围 高档社区、高标准建筑的非外露屋面，厨卫间及室内防水。喷水池、浴池及饮用水工程；地铁、隧道及地下工程。

高性价比 康优930水固化防水涂料(KS-930)固体含量小、比重小，每平方米1mm的厚度涂膜约1.2kg，单位面积用量少，物理性能好，性格比高。

施工方法 基层处理：按基层处理液料：粉料：水=1：1：0.9（重量比）比例配制基层处理剂，充分搅匀薄涂于基层上，涂覆不漏底，基层处理液料用量约：0.1kg/m²。涂层施工：按康优930水固化防水涂料：水=1：0.2（重量比）的比例配制面层涂料，用电动搅拌器搅匀后，即可分次涂刷，直至达到厚度要求。

注意：配置完的涂料需在30min内用完：施工环境温度低于-5℃时，可咨询本公司技术支持部

注意事项 基层涂层完全干燥后方可进行面层涂料施工。

康优930水固化防水涂料与水混合后应尽快用完，时间不宜超过30分钟。

涂膜未干固前，严禁在涂膜上行走，注意现场保护涂膜层。

立壁涂膜在最后一道涂膜尚未固化前，在其表面稀撒径中粗砂加强涂膜与保护层粘结作用。

现场施工人员须穿戴适当的防护衣物，避免与眼睛、皮肤接触。涂层验收合格后必须做保护层。

在低温施工时（0℃-10℃），可适当添加配套催干剂助干。

运输贮存包装 运输：过程中防止雨淋、曝晒、挤压、碰撞及倒置。

贮存：在通风、干燥且不低于0℃的室内。贮存时请倒放。保质期：12个月。包装：20kg/桶。

联系方式: 科顺防水科技股份有限公司 www.keshun.com.cn 业务咨询:0757-28637677/13928237530